

TP-Link stikalo Giga 8-port Easy Smart SG108E kovinsko ohišje

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 15.06.2026**

Šifra: **77325**

Cena: 38,26€



(slika je simbolična)

Kratek opis

TP-Link stikalo TL-SG108E je kakovostno stikalo z osmimi gigabitnimi priključki, namenjeno manjšim in srednjim podjetjem. Stikalo odlikuje pametna funkcija samodejnega usmerjanja multicast / IPTV prometa na ustrezen port, po enem dovodnem kablu lahko prenašamo internet in multicast video promet brez zatikanja.

TP-Link stikalo TL-SG108E je kakovostno stikalo z osmimi gigabitnimi priključki, namenjeno manjšim in srednjim podjetjem. Ponuja enostavno nadziranje prometa s funkcijami Port Mirroring, Loop Prevention in Cable Diagnostics. Ponuja tudi QoS tehnologijo, da bi promet v omrežju potekal nemoteno, ter MTU VLAN, da bi bilo omrežje varno. Stikalo odlikuje pametna funkcija samodejnega usmerjanja multicast / IPTV prometa na ustrezen port, po enem dovodnem kablu lahko prenašamo internet in multicast video promet brez zatikanja.

Je varčno, porabo energije zmanjša tudi do 80% - če je računalnik izključen, se bodo nerabljeni vhodi izklopili. Porabo prilagodi tudi glede na dolžino kabla, ki je v rabi.

Tehnične lastnosti:

Strojne lastnosti:

Standardi in protokoli: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Priključki: 8x 10/100/1000Mbps RJ45 priključek (Auto Negotiation/AUTO MDI/MDIX)

Podprte hitrosti:

- 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 (do 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100m)

- 100BASE-TX: UTP kategorija 5, 5e (do 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100m)

- 1000BASE-T: UTP kategorija 5, 5e, 6 ali boljše (do 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100m)

Hlajenje: pasivno

Napajanje: 5VDC / 0.6A napajalnik

Dimenzije (DxŠxV): 158 x 101 x 25 mm

Poraba: do 2.7W (220V / 50Hz)

Zmogljivost:

Hitrost posredovanja paketov: 11.9 Mpps
Preklopna zmogljivost: 16 Gbps
Tabela naslovov MAC: 4K
Paketni predpomnilnik: 1.5 Mb
Jumbo Frame: 16 KB

Programske lastnosti:

QoS (Quality of Service):

- Podpira Port-based/802.1p/DSCP priority
- Podpira 4 prioritete vrste
- Rate Limit (Omejevanje hitrosti)
- Storm Control

L2 funkcije:

- IGMP Snooping V1/V2/V3
- Static Link Aggregation (do 2 skupini, 4 priključki na skupino)
- Port Mirroring
- Cable Diagnostics
- Loop Prevention

VLAN:

- Podpira do 32 sočasnih VLAN-ov (izmed 4K VLAN ID-jev)
- MTU/Port/Tag VLAN

Način prenosa: Shrani-in-Posreduje (Store-and-Forward)

Paket vsebuje:

1x Stikalo Easy Smart TP-Link, 1x Napajalnik, 1x Gumijaste nogice, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.2800
Teža bruto v kg: 0.3000
Dimenzije: 158 x 101 x 25 mm
Garancija v mesecih: 60

Proizvajalec

TP-Link
TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618, ZDA
info@tp-link.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

TP-Link
TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf, Nemčija
info.de@tp-link.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije