

Ubiquiti stikalo 1G 24-port rack 2xSFP 24x PoE++ Unifi Gen2 400W USW- Pro-24-PoE

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **63548**

Cena: 983,16€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti stikalo USW-Pro-24-POE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE++ gigabit stikalo s skupna razpoložljivost 400W PoE, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov.

UniFi PoE Switch Pro Gen2 je v celoti upravljano PoE++ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at/bt PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ui.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:

- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve
- Storm control nastavitve na port
- Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- Network/VLAN nastavitve

Tehnične specifikacije

24x 10/100/1000 RJ45 priključki

2x SFP+ priključka

Reset gumb

1.3" barvni zaslon na dotik

Prepustnost: 44 Gbps

Zmogljivost preklapljanja 88 Gbps

Število paketov na sekundo: 65,472 Mpps

Podpira PoE+ do 32W / priključek (Port 1 - 16) in PoE++ do 64W / priključek (Port 17 - 24)

Poraba stikala s PoE do 450W. PoE++ podpira 802.3af/at/bt, maksimalna moč za PoE je 400W.

16x PoE 802.3af/at izhodni priključek

8x PoE 802.3af/at/bt izhodni priključek

802.3af/at - (Pins 1, 2+; 3, 6-)

802.3bt - (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-)

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Napajanje:

100 ~ 240VAC / 50 ~ 60 Hz s priloženim napajalnim kablom

52VDC / 7.69A ; 11.5VDC / 2.61A preko USP RPS DC priključka

Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 3.8000

Teža bruto v kg: 3.9600

Dimenzije: 442.4 x 285.4 x 43.7 mm

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**