

Mikrotik stikalo Giga 24-port 2xSFP+ CRS326-24G-2S+IN

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 25.09.2026**
Šifra: **61778**

Cena: 245,00€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki vsebuje 24x gigabitnih portov in 2x SFP+ (10Gb) kletko s podporo DDMI. Stikalo zaradi kompaktne velikosti omogoča namizno uporabo ter pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, kompaktna oblika stikala pa omogoča namizno uporabo.
Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.
Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit
Procesor: 98DX3236
Število jedr: 1
Frekvenca procesorja: 800 MHz
Licenca: RouterOS Level 5
Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)
RAM: 512 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

PoE vhod: pasivni 10-30 V

DC vhodni priključek: 10-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije 21W

Podrobnosti mrežnega priključka:

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

2x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Reset gumb

Hlajenje: pasivno

L1 throughput: 44.000 Mbps

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.1200

Teža bruto v kg: 1.4800

Dimenzije: 285 x 144 x 44 mm

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije