

Mikrotik stikalo Giga 1-port rack 16xSFP+ CRS317-1G-16S+RM

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**
Šifra: **42359**

Cena: 589,37€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Cloud Router Switch stikalo CRS317-1G-16S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje. Vsebuje 1x gigabitni vhod ter vsebuje 16x SFP+ kletko ter deluje na SwOS sistemu.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro.
Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitve za osnovno uporabo vsem uporabnikom.
Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN
- konfiguracija VLAN-ov
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbour odkrivanje
- SNMP v2/v3
- RSTP
- port-to-port forwarding
- MAC filter,

- ACL - Access List
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX8216

Število jedr: 2

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Dimenzije: 443 x 224 x 44mm

Licenca: RouterOS Level 6

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)

RAM: 1 GB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

Napajanje:

AC vhodni priključek: 2x 110 - 240V

Največja poraba energije: 44W

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

16x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo:

Redundančno napajanje

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor temperature

Reset gumb

Hlajenje: aktivno

L1 throughput: 161.000 Mbps

ACL: da

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Paket vsebuje:

1x Stikalo, 2x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 2.6000

Teža bruto v kg: 2.7600

Dimenzije: 443 x 224 x 44mm

Pakiranje v kartonu: 5

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobnno o izdelku:

Tehnične Specifikacije