

Mikrotik stikalo Giga 24-port rack 24x PoE 4xSFP+ CRS328-24P-4S+RM

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 04.08.2026**

Šifra: **42736**

Cena: 627,24€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Vsebuje 24x gigabitnih vhodov ter 4x SFP+ (10Gb) kletko in ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Usmerjevalnik ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE). Za priključene PoE naprave je na voljo do 450W (3x 150W za vsake 8 Ethernet priključkov).

Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Dimenzije: 443 x 305 x 44mm

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)

RAM: 512 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

Napajanje:

AC vhodni priključek: 110 - 240V

PoE izhod: da (24x 802.3af/at PoE/PoE+ ali pasivni PoE)

PoE izhodni priključki: Ether1-Ether24

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 450mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1000mA

Max skupni izhod: 20A

Največja poraba energije: 494W

Največja poraba energije brez priključkov: 44W

Podrobnosti mrežnega priključka:

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

4x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

Senzor temperature

Gumb za izbiro načina

Reset gumb

Hlajenje: aktivno (2x ventilator)

L1 throughput: 64.000 Mbps

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 2.4300

Teža bruto v kg: 2.5000

Dimenzije: 443 x 305 x 44mm

Pakiranje v kartonu: 1

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**