

Mikrotik stikalo Giga 24-port rack 2xSFP + CSS326-24G-2S+RM

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **44593**

Cena: 188,38€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM je gigabitno stikalo (managed switch), ki vsebuje 24x gigabitnih portov in 2x SFP+ (10Gb) kletko, vse skupaj pa poganja operacijski sistem SwOS. Primerno za montažo v 48cm (19") kabinete.

Cloud Smart Switch CSS326 je gigabitno stikalo (managed switch) s 24 gigabitnimi porti in 2x SFP+ (10Gb) kletko. Primerno za montažo v 48cm (19") kabinet.

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN
- konfiguracija VLAN-ov
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbor odkrivanje
- SNMP v1
- Spletni vmesnik za upravljanje
- RSTP
- port-to-port forwarding
- MAC filter,
- ACL - Access List
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov

Specifikacije:

Operacijski sistem: SwOS

Temperatura delovanja: -20°C ~ 70°C

Napajanje:

PoE vhod: pasivni 10-30 V

DC vhodni priključek: 10-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)

Največja poraba energije 19W

Podrobnosti mrežnega priključka:

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

2x SFP+ kletka

Ostalo:

Reset gumb

L1 throughput: 44.000 Mbps

ACL: da, do 256 pravil brez vpliva na switching

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Teža neto v kg: 3.5000

Teža bruto v kg: 3.6000

Dimenzije: 443 x 144 x 44 mm

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**