

Mikrotik stikalo Giga rack 24xSFP+ 2x QSFP+ CRS326-24S+2Q+RM

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.06.2026**

Šifra: **47159**

Cena: 693,01€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Gre za prvi Mikrotik produkt s QSFP+ kletkami, katere omogočajo 40Gbps hitrosti prenosa podatkov.

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM je **prvi Mikrotik produkt s QSFP+ kletkami**, katere omogočajo 40Gbps hitrosti prenosa podatkov.

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitvev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN
- konfiguracija VLAN-ov
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbour odkrivanje
- SNMP v2/v3
- RSTP
- port-to-port forwarding

- MAC filter,
- ACL - Access List
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS L5 / SwitchOS (Dual boot)

Dimenzije: 443 x 183 x 44 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C

Napajanje:

AC vhodni priključek: 2x 110 - 240V

Največja poraba energije: 69W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 42W

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

24x SFP+ kletka

2x QSFP+ kletka

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

USB vmesnik: 1x USB tip-A (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)

Maksimalni tok USB: 1A

Redundančno napajanje

Aktivno hlajenje ohišja

Reset gumb

L1 throughput: 320.000 Mbps

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Paket vsebuje:

1x Stikalo, 2x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 443 x 183 x 44 mm

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije