

## Mikrotik stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP+ CSS610-8P-2S+IN

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 11.08.2026**

Šifra: **88251**

**Cena: 258,27€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

CSS610-8P-2S+IN je eno najbolj zaokroženih stikal na trgu. Popoln je za najrazličnejše nastavitve: od domačih omrežij in majhnih pisarn do hotelov, klicnih centrov itd. Edinstvena kombinacija velikosti, funkcij in cene ponuja neverjeten potencial razširljivosti.

CSS610-8P-2S+IN je eno najbolj zaokroženih stikal na trgu. Popoln je za najrazličnejše nastavitve: od domačih omrežij in majhnih pisarn do hotelov, klicnih centrov itd. Edinstvena kombinacija velikosti, funkcij in cene ponuja neverjeten potencial razširljivosti.

Na voljo sta dve vrati SFP+ za 10-gigabitno optično povezljivost in osem gigabitnih mrežnih priključkov z izhodom 802.3af/at PoE.

To stikalo je namenjeno lepim in enostavnim nastavitvam. Kompaktna oblika pomeni lažje pošiljanje in rokovanje, medtem ko lahek SwOS pomeni lažjo konfiguracijo. To stikalo lahko konfigurirate celo v spletnem brskalniku! Omogoča vam vso osnovno funkcionalnost upravljanega stikala in še več: upravljate lahko posredovanje od vrat do vrat, nadzor broadcast storm-a, uporabite filtre MAC, konfigurirate omrežja VLAN, zrcalite promet, uporabite omejitve pasovne širine in celo prilagodite nekatere MAC in Polja glave IP.

Toda pravi blagoslov je kombinacija SFP+ in PoE-out mrežnih priključkov. S to nastavitvijo lahko počnete vse vrste stvari z majhnim proračunom. CSS610 ima impresiven skupni izhodni proračun PoE 140 W, tako da ga lahko uporabljate tudi v

najbolj intenzivnih scenarijih – kot so hoteli, konferenčne dvorane ali klicni centri! Uporabite priključke PoE-out za povezavo IP-telefonov, medtem ko vrata SFP+ povežejo vaš primarni strežnik s ponudnikom internetnih storitev. Ali pa napajajte kup omrežnih kamer in takoj naložite posnetke v oblak. In hkrati upravljajte gručo brezžičnih dostopnih točk. Prav tako razširljivost ni več problem. Z našimi cenami si lahko privoščite stikalo v vsakem nadstropju!

## **Specifikacije**

Šifra izdelka: CSS610-8P-2S+IN

Operacijski sistem: SwitchOS Lite

Velikost pomnilnika 64 KB

Vrsta shranjevanja FLASH

MTBF Približno 200'000 ur pri 25C

Preizkušena temperatura okolice -40°C do 70°C

## **Napajanje**

Število AC vhodov: 1

AC vhodno območje: 100-240

Število DC vhodov: 1 (DC jack)

Vhodna napetost vtičnice: DC 48-57 V

Največja poraba energije: 162 W

Maksimalna poraba energije brez priključkov: 12 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

## **PoE izhod**

PoE-izhod priključki: Ether1-Ether8

PoE izhod standard 802.3af/at

Največji izhod na priključek (vhod 18-30 V) 1000 mA

Največji izhod na priključek (vhod 30-57 V) 625 mA

Skupna izhodna moč 140W

## **Paket vsebuje:**

1x Mrežno PoE stikalo, 1x komplet nosilcev in vijakov za pritrditev v kabinet, 1x napajalni kabel

Teža neto v kg: 0.3000

Teža bruto v kg: 0.4500

Dimenzije: 200 x 167.1 x 46 mm

Garancija v mesecih: 12

**Proizvajalec:**

**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podrobno o izdelku:**

## **Tehnične Specifikacije**