



(slika je simbolična)

Teltonika dostopna točka WiFi6 **3000Mb TAP400000000**

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.09.2026**

Šifra: **107966**

Cena: 113,60€

Kratek opis

Teltonika TAP400 visokozmogljiva dostopna točka z Wi-Fi 6 vmesnikom, 2.5 Gbps priključkom, MU-MIMO in podporo za Mesh ter Fast Roaming. Namenjena je poslovnim omrežjem, omogoča oddaljeno upravljanje prek RMS in napajanje aktivnih naprav s PoE. Nameščene notranje antene za stabilno brezžično povezljivost.

Teltonika TAP400 dostopna točka Wi-Fi 6 za poslovna okolja, ki omogoča visoke hitrosti prenosa, stabilno povezavo in centralizirano upravljanje omrežja. Podpira dvopasovni prenos do 2402 Mb/s na 5 GHz in 576 Mb/s na 2.4 GHz ter tehnologije MU-MIMO, Mesh in Fast Roaming za neprekinjeno pokritost.

Upravljanje, nadzor in konfiguracija potekajo prek spletnega vmesnika ali sistema Teltonika RMS. Naprava vključuje napredne varnostne protokole, VLAN, upravljanje prometa in podporo za oddaljeno posodabljanje. Primerna je za SMB okolja, pisarne, trgovine in druge poslovne prostore.

- Wi-Fi 6 (802.11ax) z MU-MIMO in dvopasovnim delovanjem
- 2.5 GbE omrežni priključek za hitro povezavo v omrežje
- Mesh in Fast Roaming za razširljivo pokritost
- Centralizirano upravljanje prek Teltonika RMS
- Podpora za napredne varnostne standarde

Tehnične lastnosti:

- Model: TAP400
- Operacijski sistem: RutOS (OpenWrt Linux)
- Barva: Bela
- Material ohišja: UV stabilizirana plastika, aluminij

Brezžična povezava:

- Standardi: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
- Hitrost prenosa: do 2402 Mb/s (5 GHz), do 576 Mb/s (2.4 GHz)
- Način delovanja: AP, STA
- MU-MIMO: da
- Mesh: 802.11s
- Fast Roaming: 802.11r
- BSS transition: 802.11v
- Radio resource management: 802.11k
- Število povezav: do 512 uporabnikov
- Antene: 3x notranja antena
- Frekvenčni razpon anten: 2400-2500 MHz, 5150-5850 MHz
- Ojačanje anten: < 4.33 dBi (2.4 GHz), < 4.9 dBi (5 GHz)

Varnost:

- WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK
- WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE
- AES-CCMP, TKIP
- 802.11w PMF
- EAP-TLS s PKCS#12 certifikati
- MAC filtriranje: allowlist, blocklist
- SSID stealth in MAC nadzor dostopa

Omrežje in protokoli:

- TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP
- RIP, OSPF, BGP
- IPsec, IPv4, IPv6, ARP
- PPP, HTTP, HTTPS
- DNS over HTTPS
- Hotspot 2.0

Povezljivost:

- Ethernet: 1 x RJ45 100/1000/2500 Mb/s
- Standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az
- Auto MDI/MDIX: da

Napajanje:

- Priključek: RJ45 (PoE)
- Vhodna napetost: 44.0-57.0 V
- PoE standard: 802.3af Class 3
- Zaščita pred prenapetostjo: >64.4 VDC 10 μ s
- Poraba energije: < 7 W (idle), < 11 W (max)

Sistem:

- CPU: Mediatek Dual-Core 1.3 GHz
- RAM: 512 MB DDR3
- Flash: 16 MB SPI NOR, 512 MB SPI NAND

Upravljanje in nadzor:

- WEB UI: HTTP, HTTPS, konfiguracija, FW posodobitve, logi
- SSH: v1, v2
- JSON-RPC API
- Teltonika RMS
- E-poštno obveščanje
- Wi-Fi Scanner

Okolje delovanja:

- Delovna temperatura: 0 °C do 50 °C
- Vlažnost: 10 % do 90 % brez kondenzacije
- Zaščita: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika dostopna točka WiFi6 3000Mb TAP400000000, 1x Navodila

Dimenzije: 160 x 160 x 32 mm

Teža: 0,8500 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: