

Teltonika stikalo 100M 5-port 1x PoE DIN mini kovinsko ohišje TSW010

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 21.08.2026**
Šifra: **98818**

Cena: 34,61€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Mrežno stikalo Teltonika TSW010 ponuja najbolj dostopen način za razširitev omrežne povezljivosti na več mrežnih naprav. 5x 10/100 Mbps Ethernet priključkov zagotavlja stabilno in zanesljivo povezljivost, ki zadostuje za večino industrijskih aplikacij, kjer visoka hitrost ni potrebna.

Mrežno stikalo Teltonika TSW010 ponuja najbolj dostopen način za razširitev omrežne povezljivosti na več mrežnih naprav. 5x 10/100 Mbps Ethernet priključkov zagotavlja stabilno in zanesljivo povezljivost, ki zadostuje za večino industrijskih aplikacij, kjer visoka hitrost ni potrebna.

ETHERNET

5 x ETH port, 10/100 Mbps, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

Standardi serije IEEE 802.3

802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3az

SPECIFIKACIJE DELOVANJA

Pasovna širina (brez blokiranja): 1 Gbps

Velikost tabele naslovov MAC: 2K vnosov

Podpora za Jumbo okvir: 2048 bajtov

Napajanje

Priključek: 2-polna industrijska DC vtičnica/Pasivni PoE

Razpon vhodne napetosti: 9 - 30 VDC

PoE (pasivno): Možnost napajanja prek vrat ETH1, ni združljivo s standardi IEEE802.3af, 802.3at in 802.3bt, način B, 9 - 30 VDC

1 x 2-polna industrijska enosmerna vtičnica

Poraba energije

Poraba v mirovanju: 0,3 W / največ: 0,9 W

LED diode stanja

1 x Power LED, 10 x ETH status LED

FIZIČNE SPECIFIKACIJE

Material ohišja: Ohišje iz aluminija

Dimenzije (Š x V x G): 113,1 x 27,4 x 80,5 mm

Teža: 146,5 g

Možnosti montaže

Montaža na DIN letev ali steno (potreben je dodaten komplet), postavitve na ravno površino

DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura: -40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost: 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP30

REGULATIVNE IN TIPSKE ODOBRITVE: CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM

Standar: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Paket vsebuje: Teltonika stikalo 100M 5-port 1x PoE DIN mini kovinsko ohišje TSW010, 1x DIN nosilec, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije (Š x V x G): 113,1 x 27,4 x 80,5 mm

Teža: 146,5 g

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:**Tehnične Specifikacije**