

Teltonika stikalo Giga 8-port 2xSFP DIN Mini managed TSW212

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 19.08.2026**
Šifra: **104111**

Cena: 170,50€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika TSW212 je industrijsko L2 stikalo z L3 funkcijami, kot sta DHCPv6 klient in statično IPv6 usmerjanje. Opremljeno je z 8 Gigabit Ethernet vrati in 2 SFP režama za optične povezave na daljše razdalje ter podpira EtherNet/IP, PROFINET in MRP protokole.

Teltonika TSW212 je industrijsko stikalo z 8 Gigabit Ethernet vrati in 2 SFP režama, ki omogočata zanesljivo povezljivost na dolge razdalje prek optičnih vlaken. Gre za L2 managed stikalo z dodatnimi L3 funkcijami, kot sta podpora za DHCPv6 klienta in statično IPv6 usmerjanje. Poleg tega podpira industrijske komunikacijske protokole EtherNet/IP, PROFINET in MRP, zato je primerno za zahtevna okolja in profesionalne aplikacije. Kompaktna zasnova z možnostjo DIN montaže zagotavlja preprosto integracijo v industrijske sisteme.

Tehnične lastnosti

Funkcije za upravljanje
Tip omrežnega stikala: Upravljanje
Preklopni sloj: L2
Podpora kakovosti storitev (QoS): Da

Vrata in vmesniki

Ethernet: 8 x RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Fibre: 2 x SFP
Status LED: 1 x Power, 16 x ETH status LED, 2 x SFP status LED
Reset: Gumb za programsko ponastavitev
Drugo: 1 x ozemljitveni vijak

Omrežja

Omrežni standardi: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Podpora 10G: Ne

Zrcaljenje vrat: Da

Usmerjanje IP: Da

Samodejno MDI/MDI-X: Da

Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s

Podpora VLAN: Da

Prenos podatkov

Kapaciteta preklpov: 20 Gbit/s

Tabela naslovov MAC: 8000 vnosov

Podpora za jumbo okvirje: Da

Jumbo okvirji: 10000

Varnost

Lastnosti DHCP: DHCP client, DHCP server

Algoritmi načrtovanja čakalne vrste: WFQ, WFQ+SP, WRR

Varnostni algoritmi: SNMPv2, SNMPv3

Oblika

Barva izdelka: Črna

Gumb za ponastavitev: Da

Kazalniki LED: LAN, Napajanje

Mednarodna zaščitna oznaka (IP): IP30

Zmogljivost

Tip spomina: DDR3-SDRAM

Notranji spomin: 128 MB

Flash pomnilnik: 16 MB

Napajanje

Napajanje: DC

Napajalnik vključen: Ne

Konektor: 2-pin industrijski DC napajalni priključek

Vhodna napetost: 7 - 57 V DC

Poraba energije: V mirovanju < 2,5 W / Maks. 6 W

Pogoji delovanja

Temperatura obratovanja (T-T): -40 - 75 °C

Relativna vlažnost med delovanjem (H-H): 10 - 90 %

Teža in dimenzije

Širina: 132 mm

Globina: 122,2 mm

Višina: 44,2 mm

Teža: 615 g

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 8-port 2xSFP DIN Mini managed TSW212, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,615kg

Dimenzije: 132 x 122,2 x 44,2 mm

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije