



(slika je simbolična)

Teltonika stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP 240W DIN Mini managed TSW202

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 17.09.2026**
Šifra: **104062**

Cena: 180,13€

Kratek opis

TSW202 je robustno managed L2 stikalo z 8 × Gigabit RJ-45 in 2 × SFP portoma, ki podpira PoE do 30 W na port (skupno 240 W). Naprava omogoča full duplex prenos, VLAN podporo in napredne funkcije, kot je QoS, ter je zasnovana za zahtevna industrijska okolja z aluminijastim ohišjem in DIN montažo.

Teltonika TSW202 je **managed L2 stikalo**, opremljeno z osmimi **Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45** vrati in dvema **SFP moduloma**, ki omogočata komunikacijo v **full duplex** načinu. Naprava vsebuje **MAC naslovno tabelo za 8000 vnosov** in nudi **stikalno zmogljivost 20 Gbit/s**, kar zagotavlja hitro in zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih omrežjih.

Stikalo podpira ključne **omrežne standarde**: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at in IEEE 802.3z, kar omogoča učinkovito upravljanje industrijskih omrežij. Naprava je opremljena s **terminalnim napajalnim priključkom (3-pin)** in podpira **Power over Ethernet (PoE)** z največjo močjo **30 W na port** in skupno močjo **240 W**. Funkcionalnosti PoE omogočajo natančno upravljanje napajanja, vključno z aktivacijo ali deaktivacijo posameznih portov.

Stikalo nudi **podporo VLAN** in napredne programske funkcije, kot je **Quality of Service (QoS)**, ki omogoča razvrščanje in prioritizacijo omrežnega prometa ter boljše upravljanje pasovne širine.

TSW202 je zasnovano za **zahtevna okolja**: robustno **aluminijasto ohišje**, integriran **nosilec za DIN letev**, odpornost na ekstremne temperature in vibracije zagotavljajo trajnost ter enostavno montažo.

Tehnične lastnosti:

- Tip stikala: Managed
- Stikalna plast: L2
- Podpora Quality of Service (QoS): Da
- Upravljanje preko spletnega vmesnika: Da

Vrata in vmesniki

- Število RJ-45 Ethernet vrat: 8
- Tip RJ-45 vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Število Gigabit Ethernet (bakrenih) portov: 8
- Število nameščenih SFP modulov: 2
- Napajalni priključek: Terminal block (3-pin)

Omrežje

- Omrežni standardi: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
- Podpora 10G: Ne
- Port mirroring: Da
- Full duplex: Da
- Active link detection: Da
- Auto-negotiation: Da
- Link aggregation: Da
- Podpora VLAN: Da

Prenos podatkov

- Stikalna zmogljivost: 20 Gbit/s
- MAC naslovna tabela: 8000 vnosov
- Podpora Jumbo okvirjem: Da
- Maksimalna velikost Jumbo okvirja: 10000 B

Varnost in DHCP

- DHCP: Odjemalec DHCP
- IGMP snooping: Da

Oblika in material

- Možnost montaže v rack: Ne
- Možnost stapljanja: Ne
- Barva izdelka: Aluminij, Modra
- Material ohišja: Aluminij
- Gumb za ponastavitev: Da
- LED indikatorji: Power, Status
- DIN montaža: Da
- Stopnja zaščite (IP): IP30

Napajanje

- Napajanje vključeno: Ne
- Power over Ethernet (PoE): Da
- Tip PoE: Active PoE
- Število PoE portov: 8
- Moč PoE na port: 30 W
- Skupna PoE moč: 240 W

Priključek: 2-pinska industrijska vtičnica za enosmerni tok

Območje vhodne napetosti: 7-57 V enosmernega toka

Vhodna napetost PoE-Out: 44-57 V enosmernega toka

Poraba energije: V mirovanju: < 3 W / Maks.: 8 W / PoE Maks.: 248 W

*****Stikalo nima priloženega napajalnika. Napajalnik je potrebno dokupiti.***

Delovni pogoji

- Temperatura obratovanja: -40 do +75 °C

Dimenzije in teža

- Širina: 132 mm
- Globina: 44,2 mm
- Višina: 122 mm
- Teža: 610 g

Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP 240W DIN Mini managed TSW202, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,610 kg

Dimenzije: 132 x 122 x 44,2 mm

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije