

Teltonika stikalo Giga 8-port 8x PoE 2xSFP 240W DIN Mini TSW200

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 27.07.2026**
Šifra: **108404**

Cena: 127,80€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika TSW200 je industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen z osmimi gigabitnimi mrežnimi priključki, kateri podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 240W...

Teltonika TSW200 je industrijsko neupravljano stikalo podjetja Teltonika Networks. Opremljen z osmimi gigabitnimi mrežnimi priključki, kateri podpirajo Power-over-Ethernet (PoE) standarde IEEE802.3af in IEEE802.3at s skupno močjo 240W in dvema SFP kletkama. Idealno za profesionalne aplikacije z visoko pasovno širino, ki omogočajo zanesljivo podatkovno povezavo in napajanje.

ŽIČNO OMREŽJE

LAN - 8x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejni MDI / MDIX

Optični - 2x SFP kletka

POE

PoE izhod - Priključki 1-8

PoE standardi - 802.3af in 802.3at

PoE največja moč na vrata (pri izhodu) - 30 W

Skupni proračun moči PoE (pri izhodu) - 240 W

SPECIFIKACIJE ZMOGLJIVOSTI

Pasovna širina (non-blocking) - 20 Gbps

Medpomnilnik paketov - 128 KB

Jumbo okvirji - podpira 9216 bajtov

Tabela velikosti MAC naslovov - 2K vnosov

NAPAJANJE**

Priključek - 2-polna industrijska DC vtičnica
Območje vhodne napetosti - 7 do 57 VDC
Območje vhodne napetosti za PoE - 44 do 57 VDC
Poraba energije - idle 1.81 W / največ brez PoE 5.5 W / največ 245.5 W

*****Stikalo nima priloženega napajalnika. Napajalnik je potrebno dokupiti.***

FIZIČNI VMESNIKI (PRIKLJUČKI, LED)

Mrežni priključki - 8x RJ45, 10/100/1000 Mbps
Optični - 2x SFP kletka
LED diode stanja - 1x LED za napajanje, 16x LED za stanje LAN, 2x LED za stanje SFP
Napajanje - 1x 2-polni DC konektor
Ozemljitev - 1x Ozemljitveni vijak

FIZIČNE LASTNOSTI

Material ohišja - Aluminijasto ohišje z možnostjo pritrditve na DIN letev
Mere (Š x V x G) - 135 x 44.2 x 95.1 mm
Možnosti pritrditve - pritrditev na DIN-letev, ali pritrditev na steno (potreben dodaten komplet), namestitev na ravno površino

DELOVNO OKOLJE

Delovna temperatura - -40°C do 75°C
Delovna vlažnost - 10% do 90% brez kondenzacije
Ocena zaščite pred vdorom - IP30

Paket vsebuje:

1x Stikalo TSW200, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije