Tech Trade Center - Gigatron d.o.o.
Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI20355289
Telefon: 01 433 53 50/ 040 426 026
E-mail: info@techtradecenter.si
WWW: www.www.techtradecenter.si

Datum: 17.09.2026

(slika je simbolična)

Teltonika usmerjevalnik 2-port 150Mb LTE 2xSIM zunanji OTD140

Kategorija: Usmerjevalniki
Dobavljivost: **predvidena dobava 22.09.2026**
Šifra: **99648**

Cena: 182,14€

Kratek opis

Zunanji 4G usmerjevalnik Teltonika OTD140 ima vzdržljivo plastično ohišje IP55 in vgrajen nosilec za pritrditev, ki je enostaven za namestitev. Opremljen je s povezljivostjo LTE Cat 4 in združljivostjo z RMS za možnosti oddaljenega upravljanja in dvema ethernetnima priključkoma PoE in/out. Dvojna kartica SIM skrbi za samodejni preklop med omrežji.

Zunanji 4G usmerjevalnik Teltonika OTD140 ima vzdržljivo plastično ohišje IP55 in vgrajen nosilec za pritrditev, ki je enostaven za namestitev. Opremljen je s povezljivostjo LTE Cat 4 in združljivostjo z RMS za možnosti oddaljenega upravljanja in dvema ethernetnima priključkoma PoE in/out. Dvojna kartica SIM skrbi za samodejni preklop med omrežji.

Tehnične lastnosti:

Mobilni modul: 4G LTE do 150 DL/50 UL Mbps; 3G do 21 DL/5,76 UL Mb/s; 2G do 236,8 DL/236,8 UL Mbps

SIM stikalo: 2 kartici SIM, ohišja samodejnega preklopa: šibek signal, omejitev podatkov, omejitev SMS-ov, gostovanje, ni omrežja, zavrnjeno omrežje, napaka podatkovne povezave, zaščita kartice SIM v mirovanju

Stanje: IMSI, ICCID, operater, stanje operaterja, stanje podatkovne povezave, vrsta omrežja, pasovna širina, povezani pas, moč signala (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, poslani/prejeti podatki, LAC, TAC, ID celice , ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC in MNC

SMS: Stanje SMS-a, konfiguracija SMS-a, pošiljanje/branje SMS-a prek HTTP POST/GET, EMAIL na SMS, SMS na EMAIL, SMS na HTTP, SMS na SMS, načrtovani SMS, samodejni odgovor SMS, SMPP

USSD: Podpira pošiljanje in branje sporočil z nestrukturiranimi dodatnimi storitvami

Črni/beli seznam: Črni/beli seznam operaterjev (po državah ali ločenih operaterjih)

Band management: Zaklepanje pasu, prikaz stanja uporabljenega pasu

APN: Samodejni APN

Bridge: Neposredna povezava (bridge) med mobilnim ISP in napravo v LAN

Passthrough: Usmerjevalnik dodeli svoj mobilni WAN naslov IP drugi napravi v LAN

Ethernet:

LAN: 2 x ETH vrata (lahko konfigurirana kot WAN), 10/100 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

POE IN

PoE vrata

1 x PoE vhod

PoE standardi:802.3af/at

POE OUT

PoE vrata

1 x PoE izhod

PoE standardi: 802.3af alternativa B

Največja moč PoE na vrata (pri PSE): 15 W največ (odvisno od napajalne enote)

Napajanje:

Priključek: Vtičnica RJ45

Razpon vhodne napetosti: 42,5–57,0 VDC, zaščita pred obratno polarnostjo, zaščita pred prenapetostjo/prehodnostjo

Razpon vhodne napetosti za PoE: 42,5–57,0 VDC, zaščita pred obratno polarnostjo, zaščita pred prenapetostjo/prehodnostjo

Poraba energije: V mirovanju: < 2,5 W / največ: < 6 W / PoE največ < 21 W

FIZIČNI VMESNIKI

Ethernet: 2 x RJ45 vrata, 10/100 Mbps

SIM: 2 x reži za SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V

Moč: RJ45, PoE In, 42,5 – 57,0 VDC

Antene: 2 x notranji anteni

Specifikacije anten:

1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 Ω, VSWR <3,5, ojačanje <3 dBi, vsesmerno

1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 Ω, VSWR <3, ojačanje <4,5 dBi, vsesmerno

Gumb za ponovni zagon/ponastavitev na privzete nastavitve/ponastavitev na tovarniške nastavitve

Delavno okolje:

Delovna temperatura: -40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost: 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP55

Certifikati: CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik Wi-Fi 150Mb LTE 2xSIM zunanji OTD140, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,890kg

Proizvajalec:
Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:
Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: