

Teltonika usmerjevalnik 2-port 5G LTE 2xSIM zunanji OTD500

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 12.06.2026**

Šifra: **104063**

Cena: 629,53€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika OTD500 Outdoor 5G Router je robusten usmerjevalnik z IP55 zaščito, Dual SIM + eSIM podporo in PoE funkcijo. Nudi zanesljivo 5G povezljivost, enostavno montažo in oddaljeno upravljanje prek RMS – popolna rešitev za zunanje lokacije.

OTD500 Outdoor 5G Router je robustna rešitev za zanesljivo brezžično povezljivost tudi v zahtevnih zunanjih okoljih. Ohišje s standardom **IP55** ščiti napravo pred vremenskimi vplivi, integriran montažni nosilec pa omogoča hitro in preprosto namestitev.

Router podpira **Dual SIM in eSIM** z avtomatskim preklapljanjem, kar zagotavlja fleksibilnost in brezhibno delovanje tudi ob izpadu ene izmed povezav. **Gigabitni Ethernet priključki z PoE-in in PoE-out** funkcijo poenostavijo napajanje ter prenos podatkov prek ene same povezave. Naprava je v celoti združljiva z **RMS (Remote Management System)**, kar omogoča enostavno oddaljeno upravljanje in spremljanje.

OTD500 je idealna izbira za podjetja, javne prostore ali oddaljene lokacije, kjer je potrebna zanesljiva in varna 5G povezava.

Tehnične lastnosti:

Povezava WAN

- Ethernet WAN: Ja
- DSL WAN: Št
- Reža SIM kartice: Ja
- Združljivost modema 3G/4G: Št
- SFP WAN: Št

Omrežja

- Omrežni standardi: IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
- Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet
- Tehnologija kablov: 10/100/1000Base-T(X)
- Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10/100/1000 Mbit/s
- Podpora VLAN: Ja
- Samodejno MDI/MDI-X: Ja

Mobilna omrežja

- Generacija mobilnega omrežja: 5G
- Standardi 4G: LTE
- Storitve kratkih sporočil (SMS): Ja

Funkcije za upravljanje

- Spletno upravljanje: Ja
- Podpora kakovosti storitev (QoS): Ja
- Universal Plug and Play (UPnP): Ja
- Gumb za ponastavitev: Ja

Vrata in vmesniki

- Vrata Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Število vrat Power over Ethernet (PoE): 2

Protokoli

- Podpora DMZ: Ja
- Protokoli usmerjanja: BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
- Strežnik DHCP: Ja
- Odjemalec DHCP: Št

Varnost

- Varnostni algoritmi: AES, CAST, DES, HTTPS, IPSec, SSH, SSL/TLS, TLS
- Požarni zid: Ja
- Filtriranje URL-jev: Ja
- Zaščita pred DoS napadi: Ja
- NAT (Network Address Translation): Ja
- Sistemski dnevnik dogodkov: Ja

Certifikati

- Certifikati o skladnosti: CB, EAC, RCM, UKCA, WEEE

Strojne lastnosti

- Flash pomnilnik: 16 MB
- Notranji pomnilnik: 256 MB
- Vrsta internega pomnilnika: DDR3
- Nameščen OS: RutOS

Oblika

- Barva izdelka: Bela
- Material ohišja: Plastika, Polikarbonat (PC)

Napajanje

- Poraba energije (običajno): 2,5 W
- Poraba energije (maks.): 9 W
- Power over Ethernet (PoE): Ja

Pogoji delovanja

- Temperatura obratovanja: -40 do +55 °C
- Relativna vlažnost med delovanjem: 10 - 90 %

Oblika

- Barva izdelka: Bela
- Material ohišja: Plastika, Polikarbonat (PC)
- Širina: 110 mm
- Globina: 235 mm
- Višina: 49,3 mm
- Teža: 385 g

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik 2-port 5G LTE 2xSIM zunanji OTD500, 1x Nosilec, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 235x110x50mm

Teža: 0,385kg

Proizvajalec:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika
Teltonika Networks
K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: