



(slika je simbolična)

Teltonika usmerjevalnik WiFi6 3000Mb 5G 2xSIM GPS RUTC50

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.09.2026**

Šifra: **100461**

Cena: 1.106,64€

Kratek opis

Teltonika RUTC50 je vrhunski 5G usmerjevalnik z Dual-Band Wi-Fi 6 in MIMO tehnologijo za ultra visoke mobilne hitrosti do 3,4 Gbps. Ima dvojno SIM s samodejnim preklopom, pet Gigabit Ethernet priključkov in GNSS za natančno sledenje lokaciji. Podpira 5G SA/NSA ter je združljiv z 4G in 3G za zanesljivo delovanje.

Teltonika RUTC50 je vrhunski 5G usmerjevalnik z Dual-Band Wi-Fi 6 in MIMO tehnologijo za ultra visoke mobilne hitrosti do 3,4 Gbps. Ima dvojno SIM s samodejnim preklopom, pet Gigabit Ethernet priključkov in GNSS za natančno sledenje lokaciji. Podpira 5G SA/NSA ter je združljiv z 4G in 3G za zanesljivo delovanje.

Tehnične lastnosti:

Mobilni modul: 5G Sub-6 Ghz SA/NSA 2,4/3,4 Gbps DL (4x4 MIMO), 900/550 Mbps UL (2x2); 4G (LTE) - LTE Cat 20 2,0 Gbps DL, 210 Mbps UL; 3G - 42 Mb/s DL, 5,76 Mb/s UL

SIM: 2 kartici SIM, ohišja samodejnega preklopa: šibek signal, omejitev podatkov, omejitev SMS-ov, gostovanje, ni omrežja, zavrnjeno omrežje, napaka podatkovne povezave, zaščita kartice SIM v mirovanju

WAN: 1 x WAN vrata 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

LAN: 4 x LAN vrata, 10/100/1000 Mbps, skladnost s standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, podpira samodejno križanje MDI/MDIX

Procesor: MediaTek, 1300 MHz, ARM Cortex A53

RAM: 512 MB, DDR3

FLASH shranjevanje: 16 MB serijski NOR flash, 512MB serial NAND flash

Brezžična povezava:

Brezžični način: 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) s hitrostjo prenosa podatkov do 2402 Mbps pri 5 GHz, 576 Mbps pri 2,4 GHz (Dual Band, MU-MIMO)

Varnost Wi-Fi: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, načini samodejnega šifriranja, ločevanje odjemalcev, EAP-TLS s potrdili PKCS#12, onemogoči samodejno ponovno povezavo

SSID/ESSID: Prikriti način ESSID

Uporabniki Wi-Fi: Do 512 hkratnih povezav

Funkcije brezžične povezave: Brezžična mreža (802.11s), hitro gostovanje (802.11r), upravljanje prehoda BSS (802.11v), merjenje radijskih virov (802.11k)

Napajanje

Priključek: 4-polna industrijska enosmerna vtičnica

Razpon vhodne napetosti: 9-50 VDC, zaščita pred obratno polarnostjo, zaščita pred prenapetostjo/prehodno napetostjo

PoE (pasivno): Možnost vklopa prek vrat LAN1, ni združljivo s standardi IEEE802.3af, 802.3at in 802.3bt, način B, 9 - 30 VDC (Na voljo od: HW revizija 0003, številka serije 007)

Poraba energije: Poraba v mirovanju: < 4,5 W / Maks.: < 13,5 W

Delovno okolje

Delovna temperatura: -40 °C do 75 °C

Delovna vlažnost: 10% do 90% brez kondenzacije

Ocena zaščite pred vdorom: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik Wi-Fi6 3000Mb 5G 2xSIM GPS RUTC50, 1x Set anten, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel

Garancija: 12 mesece

Teža: 0,452kg

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: