

Teltonika usmerjevalnik WiFi4 LTE modul ALA440 RUT200040000

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 20.08.2026**

Šifra: **107851**

Cena: 158,55€



(slika je simbolična)

Kratek opis

Teltonika R200 je industrijski 4G LTE usmerjevalnik z Wi-Fi 4, 2x Ethernet in dual SIM vhodom. Zagotavlja stabilno povezljivost, samodejni WAN failover, podporo RMS za oddaljeno upravljanje in VPN. Kompakten, robusten in primeren za avtomatizacijo, transport in industrijo.

Teltonika RUT200 je kompaktni industrijski 4G LTE usmerjevalnik, zasnovan za zanesljivo povezljivost v zahtevnih industrijskih okoljih, kot so avtomatizacija, transport in proizvodnja. Naprava združuje mobilno povezavo, Wi-Fi dostopno točko in 2 x Ethernet priključka, kar omogoča hitro vzpostavitev primarne in rezervne povezave z možnostjo oddaljenega upravljanja.

R200 podpira samodejni preklop na rezervno povezavo (WAN failover), VPN rešitve, napredne varnostne mehanizme in širok nabor industrijskih protokolov (MODBUS, OPC UA, DNP3, MQTT). Upravljanje, konfiguracija in nadzor sta mogoča prek RMS sistema ali WEB UI, kar zagotavlja brezskrbno vzdrževanje tudi na daljavo.

- 4G LTE Cat 4 mobilna povezava, 3G in 2G kompatibilnost
- Wi-Fi dostopna točka z do 50 uporabniki
- 2 x Ethernet (1 x WAN, 1 x LAN)
- Dual SIM samodejni preklop
- VPN podpora: OpenVPN, IPsec, GRE, WireGuard, ZeroTier
- Oddaljeno upravljanje preko Teltonika RMS
- Napajanje: 9-30 VDC ali pasivni PoE
- Robustno ohišje iz aluminija in plastike, IP30

Tehnične lastnosti:

- Model: RUT200
- Barva: srebrna/aluminij + plastični paneli

- Dimenzije: 83 x 25 x 74 mm
- Teža: 125 g
- Material ohišja: Aluminij z plastičnimi paneli
- Napajanje: 9-30 V DC, <6,5 W Max, pasivni PoE (na LAN1 portu)

Vmesniki:

- 2 x RJ45 10/100 Mbps (WAN/LAN)
- 1 x Digital Input (0-6 V low, 8-30 V high)
- 1 x Digital Output, Open Collector, max 30 V, 300 mA
- 1 x SIM slot Mini SIM (2FF), 1.8/3 V, zunanji držalo
- 1 x 4-pin DC napajalni konektor
- 2 x SMA LTE antena, 1 x RP-SMA Wi-Fi antena

Brezžična povezava:

- 802.11b/g/n, AP/STA, WPA2/WPA3, mesh 802.11s, fast roaming 802.11r, BSS transition 802.11v, RRM 802.11k,
- Število uporabnikov: Do 50 uporabnikov

Mobilna povezava:

- 4G:LTE Cat 4 (150/50 Mbps)
- 3G: 21/5,76 Mbps
- 2G: 236,8/236,8 kbps

Omrežje in protokoli:

- Statični in dinamični routing (BGP, OSPF, RIP, EIGRP, NHRP)
- TCP/UDP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS
- FTP, SMTP, SNMP, MQTT, VPN, VLAN

Sistem:

- CPU: Mediatek 580 MHz, MIPS 24KEc
- RAM: 128 MB DDR2
- FLASH: 16 MB SPI Flash

Dodatne funkcije:

- Firewall, VPN, hotspot, captive portal, IoT integracija, Modbus/MQTT/DNP3/DLMS/OPC UA, monitoring, RMS, FOTA

LED:

- Prikazovalnik jakosti signala
- LAN povezava
- Napajanje

Okolje delovanja:

- Temperatura: -40 °C do 75 °C
- Vlažnost: 10-90 % brez kondenzacije
- Ingress Protection: IP30

Paket vsebuje: 1x Teltonika usmerjevalnik WiFi4 LTE RUT200, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Dimenzije: 90 x 30 x 80 mm

Teža: 0,5000 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podatki odgovorne osebe v EU:

Teltonika

Teltonika Networks

K. Barsausko str. 66,, LT-51436 Kaunas, Litva

Podrobno o izdelku: