



(slika je simbolična)

TP-LINK 5-Port Gigabit desktop switch stikalo z 4-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**

Šifra: **109930**

Cena: 30,06€ ~~34,16€~~

Kratek opis

Štiri gigabitna vrata PoE+. 4× gigabitna vrata PoE+ z izhodno močjo PoE do 30 W na vrata, skupni proračun PoE 40 W Razširjeni način. Do 250 m dosega prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu

Samodejna obnovitev PoE. Zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE z avtomatskim ponovnim zagonom izpadle ali neodzivne naprave PD.

Plug and Play. Omogoča enostavno namestitev brez potrebe po tehniku.

Tiho delovanje. Vodilna zasnova brez ventilatorja v panogi zagotavlja tiho delovanje, idealno za vsak dom ali podjetje.

Kovinsko ohišje. Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 5× 10/100/1000 Mbps RJ45 vrata SAMODEJNO pogajanje SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji:

10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višje (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorjev: Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik: Zunanji napajalnik (Izhod: 53,5 VDC / 0,81 A)

Hitrost posredovanja paketov: 7,44 Mpps

Vrata PoE (RJ45):

- Standardno: skladno z 802.3 af/at

- Vrata PoE: Vrata 1-4

- Napajalnik: 40 W

Tabela naslovov: MAC 2K

Jumbo okvir V3: 16 KB V4: 9 KB

Preklopna zmogljivost: 10 Gbps

Dimenzije (Š x G x V): 3,9 × 3,9 × 1,0 in (100 × 98 × 25 mm)

Maks. Poraba energije:

V3:

- 4,12 W (220/50 Hz. brez priključenega PD)
- 47,5 W (220/50 Hz. s priključenim 40 W PD)

V4:

- 4,12 W (220/50 Hz. brez priključenega PD)
- 48,04 W (220/50 Hz. s priključenim 40 W PD)

Največja toplotna disipacija

- 14,05 BTU/h (brez priključenega PD)
- 161,98 BTU/h (s priključenim 40 W PD)

FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije

- Razširjeni način: vrata 1-2
- Samodejna obnovitev PoE: vrata 1-4
- Združljivo s PD-ji, skladnimi z IEEE 802.3af/at
- Samodejno učenje in staranje naslova MAC
- Nadzor pretoka IEEE 802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- IGMP Snooping

Način prenosa: Shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikati: FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa

- TL-SG1005LP
- Napajalnik
- Navodila za namestitev
- Napajalni kabel
- Gumijaste nogice

Okolje • Delovna temperatura: -5-40 °C (23-104 °F);

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

• Vlažnost shranjevanja: 5-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1005lp/#specifications>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Namizno

Hitrost: 10/100/1000 Mbps