



(slika je simbolična)

TP-LINK Archer MR600 AC1200 **brežžični Dual Band 4G+ LTE** **usmerjevalnik, SIM**

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.09.2026**

Šifra: **110509**

Cena: 122,26€ ~~138,92€~~

Kratek opis

Prvi TP-Linkov usmerjevalnik 4G+ - podpira 4G+ Cat6 za povečanje podatkovne hitrosti do 300 Mbps

Polna gigabitna vrata - zagotavljajo zanesljive žične povezave za naprave z veliko pasovno širino, kot so igralne konzole in STB

Priključite kartico SIM in igrajte - konfiguracije niso potrebne, združljivost kartic SIM v več kot 100 državah je zagotovljena z leti testiranj na terenu

Boljši signal za povezave povsod - uživajte v stabilnih in učinkovitih povezavah z vsako napravo zahvaljujoč dvema zunanjima antenama LTE

Način usmerjevalnika Wi-Fi - priključite ethernetni kabel v vrata LAN/WAN za prilagodljiv dostop kot rezervno možnost, če ne morete vzpostaviti povezave 4G

Podpira TP-Link OneMesh™ - sodeluje z izdelki TP-Link OneMesh za ustvarjanje prilagodljivega in stroškovno učinkovitega omrežja Mesh

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN vrata

3 × 10/100/1000 Mbps LAN vrata

1 × reža za mikro SIM kartico

Gumb Gumb WPS, gumb za ponastavitev, gumb za vklop/izklop WiFi, gumb za vklop/izklop

Zunanji napajalnik Napajalni adapter: vhodna moč 100-240 V~50/60 Hz 0,6 A

Izhodni parameter 12VDC 1,5A

Dimenzije (Š x G x V) 9,0×6,3×1,5 in (229×160×37 mm)

Antena 2 × snemljivi 4G LTE anteni

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Brežžični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvenca 2,4 GHz in 5 GHz

Hitrost signala 300 Mbps pri 2,4 GHz, 867 Mbps pri 5 GHz

Občutljivost sprejema 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm

11ac HT20: -66 dBm

11ac HT40: -63 dBm
11ac HT80: -59 dBm
11n HT20: -73 dBm
11n HT40: -70 dBm
2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm
11n HT20: -72 dBm
11n HT40: -69 dBm
Oddajna moč < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Brezžične funkcije Omogoči/onemogoči brezžični radio, brezžični urnik, WMM, brezžično Statistika
WAN Failover Da
Brezžična varnost 64/128-bitna šifriranja WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vrsta omrežja 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)
TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

Združevanje nosilcev:

B1+ B5/B7/B8/B20
B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40
B5+B5/B7/B40
B7+B7/B8/B20/B28
B28+B40
B38+B38
B40+B40
B41+B41

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Kakovost storitve QOS

Varnostni DoS, požarni zid IPv4 SPI, požarni zid IPv6, povezovanje naslovov IP in MAC, nadzor dostopa

Vrsta WAN Dinamični IP/Statični IP/PPPoE/PPTP (dvojni dostop)/L2TP (dvojni dostop)

Upravljanje TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, oddaljeno upravljanje

Strežnik DHCP, seznam odjemalcev DHCP, rezervacija naslova

Port Forwarding ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dinamični DNS TP-Link, DynDns, NO-IP

VPN PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN

Nadzor dostopa Starševski nadzor, lokalni nadzor upravljanja

DoS požarnega zidu, požarni zid SPI, filter naslova IP/filter domene,

Vezava naslovov IP in MAC

Protokoli IPv4, IPv6

Gostujoče omrežje 2,4 GHz gostujoče omrežje x 1, 5 GHz gostujoče omrežje x 1

DRUGI

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa 4G+ Cat6 AC1200 brezžični dvopasovni gigabitni usmerjevalnik Archer MR600

Polnilec

Ethernetni kabel RJ45

Navodila za hitro namestitvev

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,

NetWare, UNIX ali Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali drug

Brskalnik, ki podpira Javo

Micro SIM kartica

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/my/home-networking/mifi/archer-mr600/#overview>