

TP-LINK AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter



Kategorija: [Mrežne kartice](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 10.08.2026**
Šifra: **109807**

Cena: 29,82€ ~~33,89€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Neprimerljiva hitrost Wi-Fi 6 - podira gigabitno oviro s hitrostjo do 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
Bolj gladka izkušnja - 75 % nižja zakasnitev zagotavlja izjemno odzivno igranje iger, neprekinjen video klepet in brezhibno pretakanje v živo
Zanesljive povezave - nabor čipov Intel® Wi-Fi 6 prinaša hitrejši in jasnejši Wi-Fi za popolno sprostitve potenciala vašega usmerjevalnika Wi-Fi 6
Širša pokritost s signalom - Povežite se z omrežjem Wi-Fi v več delih svojega doma z dvema zunanjsima antenama z visokim ojačenjem, ki zagotavljata večjo pokritost in večjo stabilnost
Bluetooth 5.2 - najnovejša tehnologija Bluetooth dosega večjo hitrost in širšo pokritost kot prejšnja različica
Izboljšana varnost - Najnovejše varnostne izboljšave WPA3 zagotavljajo izboljšano zaščito in varno osebno geslo
Fina izdelava - specializirano pozlačenje je izdelano za izboljšanje stabilnosti in zanesljivosti tudi v vročem okolju
Združljivost nazaj - Popolna podpora za standarde 802.11ac/a/b/g/n

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Dimenzije 55 x 36 x 11,5 mm
Vrsta antene Dve dvopasovni anteni z visokim ojačenjem
Čipset Intel Wi-Fi 6 Chipset

FUNKCIJE BLUETOOTH

Standardi in protokoli Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
Vmesnik F_USB 2.0

BREŽŽIČNE LASTNOSTI

Brežžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0
Hitrost signala WLAN 5 GHz
11ax: do 2402 Mbps (dinamično)
11ac: do 1733 Mbps (dinamično)

11n: do 300 Mbps (dinamično)

11a: do 54 Mbps (dinamično)

2,4 GHz

11ax: do 574 Mbps (dinamično)

11n: do 300 Mbps (dinamično)

11g: do 54 Mbps (dinamično)

11b: do 11 Mbps (dinamično)

Občutljivost sprejema WLAN 5 GHz:

11ax HT160: -56,25 dBm

11ax HT80: -59dBm

11ax HT40: -62,25 dBm

11ax HT20: -65dBm

11ac HT160: -62dBm

11ac HT80: -65,5 dBm

11ac HT40: -69,75 dBm

11ac HT20: -73,75 dBm

11n HT40: -74,5 dBm

11n HT20: -77,5 dBm

11a 54 Mbps: -77,75 dBm

11a 6Mbps: -94,5dBm

2,4 GHz:

11ax HT40: -60,75 dBm

11ax HT20: -63,75 dBm

11n HT40: -73dBm

11n HT20: -76,25 dBm

11g 54Mbps: -76,5dBm

11b 11Mbps: -89dBm

Oddajna moč WLAN 5 GHz: 27dBm(FCC)/23dBm(CE) (EIRP)

2,4 GHz: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)

Načini WLAN Infrastrukturni način

Podpora za brezžično varnost 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa Archer TX55E

Dve anteni z visokim ojačenjem

Nosilec z nizkim profilom

Standardni priključni kabel Bluetooth

Navodila za hitro namestitev

CD z viri

Sistemske zahteve Samo Windows 10 (64-bit).

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/pci-adapter/archer-tx55e/#overview>