



(slika je simbolična)

TP-LINK AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

Kategorija: [Mrežne kartice](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.08.2026**

Šifra: **110041**

Cena: 44,69€ ~~50,78€~~

Kratek opis

Neprimerljiva hitrost Wi-Fi 6—podira gigabitno oviro s hitrostjo do 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)†§

Bolj gladka izkušnja - 75 % nižja zakasnitev zagotavlja izjemno odzivno igranje v realnem času*

Zanesljive povezave - nabor vezij Intel® Wi-Fi 6 prinaša hitrejši in jasnejši Wi-Fi za popolno sprostitvev potenciala vašega usmerjevalnika Wi-Fi 6†

Širša pokritost s signalom - Dve večsmerni anteni z magnetizirano osnovo sta zasnovani za optimalen sprejem signala

Bluetooth 5.2 - najnovejša tehnologija Bluetooth dosega večjo hitrost in širšo pokritost kot starejše različice***

Izboljšana varnost - Najnovejše varnostne izboljšave WPA3 zagotavljajo izboljšano zaščito osebnih gesel**

Fina izdelava - specializirano hladilno telo in pozlačena prevleka sta izdelana za izboljšanje stabilnosti in zanesljivosti tudi v vročem okolju

Združljivost nazaj - Popolna podpora za standarde 802.11ac/a/b/g/n

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik PCI Express x1/x4/x8/x16

Dimenzije 3,7 x 4,8 x 0,8 in

(95,2 x 120,8 x 21,5 mm)

Vrsta antene Dve dvopasovni anteni z visokim ojačenjem

Magnetizirano podnožje antene

Čipset Intel Wi-Fi 6 Chipset

FUNKCIJE BLUETOOTH

Standardi in protokoli Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0

Vmesnik F_USB 2.0

BREŽIČNE LASTNOSTI

Brežični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz

Bluetooth 5.0/4.2/4.0

Hitrost signala WLAN 5 GHz

11ax: do 2402 Mbps (dinamično)
11ac: do 1733 Mbps (dinamično)
11n: do 300 Mbps (dinamično)
11a: do 54 Mbps (dinamično)

2,4 GHz

11ax: do 574 Mbps (dinamično)
11n: do 300 Mbps (dinamično)
11g: do 54 Mbps (dinamično)
11b: do 11 Mbps (dinamično)

Občutljivost sprejema WLAN 5 GHz:

11ax HT160: -56,25 dBm
11ax HT80: -59dBm
11ax HT40: -62,25 dBm
11ax HT20: -65dBm

11ac HT160: -62dBm
11ac HT80: -65,5 dBm
11ac HT40: -69,75 dBm
11ac HT20: -73,75 dBm
11n HT40: -74,5 dBm
11n HT20: -77,5 dBm
11a 54 Mbps: -77,75 dBm
11a 6Mbps: -94,5dBm

2,4 GHz:

11ax HT40: -60,75 dBm
11ax HT20: -63,75 dBm
11n HT40: -73dBm
11n HT20: -76,25 dBm
11g 54Mbps: -76,5dBm
11b 11Mbps: -89dBm

Oddajna moč WLAN 5 GHz: 28dBm(FCC)/23dBm(CE) (EIRP),

2,4 GHz: 24 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)

Načini WLAN Infrastrukturni način

Brezžična varnostna podpora 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3,
WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM,
256-QAM, 1024QAM

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa Archer TX3000E

Magnetizirano podnožje antene z 1 m RF kabla

Dve anteni z visokim ojačanjem

Nosilec z nizkim profilom

Naglavni kabel Bluetooth

Navodila za hitro namestitev

CD z viri

Sistemske zahteve Samo Windows 11/10 (64-bit).

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/us/home-networking/pci-adapter/archer-tx3000e/#overview>