



(slika je simbolična)

TP-LINK CPE220 2,4GHz 12dBi 300Mbps repeater zunanja usmerjena dostopna točka

Kategorija: [Dostopne točke](#)
Dobavljivost: **Ni na zalogi**
Šifra: **71840**

Cena: 48,90€ ~~55,90€~~

Kratek opis

TP-LINK 2,4GHz 300Mbps 13dBi zunanji CPE CPE220 je cenovno ugodna rešitev za zunanje brezžične aplikacije. S centraliziranim upravljanjem je idealna izbira za povezavo med dvema točkama (klientoma) ali do več klientov ter pokritje zunanjega območja z brezžičnim signalom. Odlične hitrosti v navezi z enostavno nastavitvijo naredijo CPE220 kot idealno izbiro za poslovne in domače uporabnike.

- vgrajena 13dBi 2x2 dvojno polarizirana usmerjena MIMO antena
- nastavljiva moč prenosa od 0 do 30dBm/1000mw
- sistemska optimizacija za brezžične prenose preko več kot 20km
- TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) tehnologija izboljša delovanje in hitrosti v prenosih, kapaciteti in latencah, idealno za PTMP aplikacije
- centraliziran sistem upravljanja - Pharos Control
- AP / klient / Repeater / AP usmerjevalnik / AP klient usmerjevalnik (WISP) načini delovanja
- pasivni PoE PoE adapter podpira do 60m namestitve z napajanjem preko Ethernet kabla in omogoča oddaljeno ponastavitev naprave
- zunanje stabilizirano ohišje z IPX5 vodoodporno certifikacijo
- dual Ethernet port in ozemljitev
- 6000V zaščita proti strelam, 15KV ESD zaščita
- ponuja WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK zaščite podatkov
- ponuja orodja: monitor prenosov, Spectrum Analyzer, Speed Test in Ping
- enostavna nastavitvev antene z indikatorji brezžičnega signala preko spletnega vmesnika

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	CPE220
EAN koda	6935364091583

energijski_razred	No
Proizvajalec	TP-LINK
Postavitev dostopne točke:	zunanja
Frekvenca	2,4 GHz
Standard:	IEEE 802.11b/g/n
Brezžična hitrost:	300 Mbps
Porti:	1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port (LAN0, pasivni PoE vhod) 1 x 10/100Mbps zaščiten Ethernet Port (LAN1, pasivni PoE prehod)
varnost	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) enkripcija, 64/128/152-bit WEP enkripcija
netapo_antena	2x2 dvojno polarizirana usmerjena, 30dBm/1000mw moč prenosa
Ojačitev:	12 dBi
Usmeritev:	60° (H-Plane) / 30° (E-Plane)
Domet:	13 km
Napajanje:	PoE LAN
Poraba:	10,8 W
Procesor:	Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc
Spomin:	64MB DDR2 RAM, 8MB Flash
Temperaturno območje:	-30°C~70°C
Vlažnost:	10%~90%
Dimenzije: (SxVxG)	276×79×60 mm
Garancija	24 mesecev