

TP-Link Deco BE25 Wi-Fi 7 BE3600 **Mesh sistem (2 pack)**



Kategorija: [Usmerjevalniki](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 09.10.2026**
Šifra: **109897**

Cena: 196,87€ ~~223,71€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

3,6 Gb/s dvopasovni WiFi - 2882 Mb/s (5 GHz) + 688 Mb/s (2,4 GHz).

2,5 Gb/s žične povezave - 2x 2,5 Gb/s priključka zagotavljata največjo prilagodljivost in večjo prepustnost.

Kombiniran brezžični in žični backhaul - omogoča hkratno povezavo brezžičnega in žičnega backhuala za izboljšanje skupne prepustnosti in zmanjšanje zakasnitve.

Multi-Link Operation (MLO) - hkratno pošiljanje in prejemanje podatkov prek različnih frekvenčnih pasov in kanalov za večjo prepustnost, manjšo zakasnitev in večjo zanesljivost.

Brezhibno gostovanje z umetno inteligenco - ustvarja enotno omrežje z vgrajenim AI-Roaming za optimalno WiFi rešitev v vašem domu.

TP-Link HomeShield - zagotavlja celovito zaščito omrežja, napreden starševski nadzor in varnost IoT naprav v realnem času.

Univerzalna združljivost - združljiv z vsemi generacijami WiFi ter deluje s katerim koli ponudnikom internetnih storitev (ISP) in modemom.

BREZZIČNO

Standardi in protokoli

Wi-Fi 7

IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi

BE3600

5 GHz: 2882 Mb/s (802.11be)

2,4 GHz: 688 Mb/s (802.11be)

Doseg WiFi

Širša pokritost celotnega doma - tehnologija TP-Link Mesh

Opcijski Ethernet backhaul omogoča povezovanje enot Deco za brezhibno pokritost

AI-podprti Mesh

Inteligentno se uči omrežnega okolja za optimalen Wi-Fi v vašem domu

4× visoko zmogljive antene (notranje)
Več anten ustvarja ojačan signal za pokritje več smeri in večjih površin
Kapaciteta WiFi
Zelo visoka
Dual-Band
Porazdelitev naprav med različne frekvenčne pasove za optimalno delovanje
OFDMA
Hkratna komunikacija z več WiFi 7 odjemalci
4 tokovi
Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave
Načini delovanja
Način usmerjevalnika
Način dostopne točke
Napredne funkcije
Multi-Link Operation (MLO)
160 MHz kanal
4K-QAM
Multi-RUs
Deluje z Alexa in Google Assistant

VARNOST

Varnost omrežja
SPI požarni zid
Nadzor dostopa
HomeShield Security
Zaščita IoT naprav v realnem času
Blokiranje zlonamernih spletnih strani
Sistem za preprečevanje vdorov
Zaščita pred DDoS napadi
Skeniranje domačega omrežja
Gostujoče omrežje
1× 5 GHz gostujoče omrežje
1× 2,4 GHz gostujoče omrežje
časovna omejitev
nadzor pasovne širine
VPN strežnik
OpenVPN strežnik
PPTP VPN strežnik
L2TP/IPSec VPN strežnik
VPN odjemalec
OpenVPN odjemalec
PPTP VPN odjemalec
L2TP/IPSec VPN odjemalec
Šifriranje WiFi
WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA3-Personal

STROJNA OPREMA

Ethernet priključki
2× 2,5 Gb/s
Na enoto Deco
Podpora za samodejno zaznavanje WAN/LAN
Gumbi
1× Reset gumb
1× WPS

PROGRAMSKA OPREMA

Napredne funkcije
Samodejni ponovni zagon
Tapo/Kasa povezovanje
IoT omrežje in izolacija naprav
Funkcija statičnega usmerjanja

Nastavitev prednosti povezave vozlišča/pasu

Protokoli

IPv4

IPv6

Servisni paketi

HomeShield

Starševski nadzor

HomeShield Parental Controls

omejitev YouTube

SafeSearch

prilagojeni profili

napredni filter vsebin

družinski čas

čas za spanje

čas brez interneta

časovne nagrade

razvrstitev družinske uporabe interneta

začasna zaustavitev interneta

tedenska in mesečna poročila

WAN tipi

Dynamic IP

Static IP

PPPoE

PPTP

L2TP

QoS

HomeShield QoS

QoS po napravi

Oblachne storitve

OTA posodobitev vdelane programske opreme

TP-Link ID

DDNS

NAT posredovanje

Port Forwarding

UPnP

IPTV

IGMP Proxy

IGMP Snooping

Bridge

Tag VLAN

DHCP

rezervacija naslovov

seznam DHCP odjemalcev

strežnik

DDNS

TP-Link

Upravljanje

aplikacija Deco

DRUGO

Omrežne storitve omogočene privzeto

Web strežnik

upravljanje in konfiguracija naprave prek spleta (HTTP/HTTPS)

port: 80 / 443

protokol: TCP

DNS

port: 53

protokol: TCP & UDP

DHCP strežnik

dodeljevanje IP naslovov (DHCP)

port: 67

protokol: UDP

Upravljanje prek aplikacije

upravljanje in konfiguracija naprave prek aplikacije

port: 22 (TCP)

port: 20001 (TCP)

port: 30001 (TCP)

port: 20002 (UDP)

FIZIČNE LASTNOSTI

Dimenzije (Š × G × V)

150 × 150 × 62 mm

Vsebina paketa

Deco BE25 (2-pack)

2 Deco BE25 enoti

1 RJ45 Ethernet kabel

2 napajalnika

navodila za hitro namestitev

DRUGO

Certifikati

CE, FCC, RoHS

Okolje delovanja

Delovna temperatura: 0 °C ~ 40 °C

Temperatura shranjevanja: -40 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % RH

Uradna stran proizvajalca: [https://www.tp-link.com/nordic/home-networking/deco/deco-be25/\(eu\)%20v1%20\(2-pack\)/](https://www.tp-link.com/nordic/home-networking/deco/deco-be25/(eu)%20v1%20(2-pack)/)