



(slika je simbolična)

TP-Link Deco BE65 Wi-Fi 7 BE9300 Mesh sistem (2 pack)

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.10.2026**

Šifra: **110254**

Cena: 472,68€ ~~537,13€~~

Kratek opis

Deco BE65 (2-pack) je tri-pasovni Wi-Fi 7 mesh sistem, zasnovan za visoko zmogljivost in razširjeno pokritost v celotnem domu. Sistem uporablja najnovejši standard Wi-Fi 7 in podpira hitrosti do 5765 Mbps v 6 GHz pasu, 2882 Mbps v 5 GHz pasu ter 688 Mbps v 2,4 GHz pasu. Integrirane štiri notranje visokozmogljive antene ter uporaba TP-Link Mesh tehnologije omogočajo stabilno in neprekinjeno pokritost z možnostjo žične Ethernet backhaul povezave med vozlišči.

Deco BE65 vključuje napredne tehnologije, kot so Multi-Link Operation, 320 MHz kanali, 4K-QAM in OFDMA, kar omogoča učinkovitejšo rabo pasovne širine ter boljšo komunikacijo z večjimi količinami naprav. AI-Driven Mesh inteligentno prilagaja delovanje omrežja glede na domače okolje, kar prispeva k optimalni distribuciji signala in kapaciteti.

Vsaka enota ima štiri 2.5 Gbps Ethernet porte z avtomatskim WAN/LAN zaznavanjem ter USB 3.0 priključek z možnostjo uporabe kot FTP, Samba ali medijski strežnik. Sistem podpira delovanje v načinu usmerjevalnika ali dostopne točke in vključuje celovite varnostne funkcije, kot so SPI požarni zid, Access Control in HomeShield zaščita, ki omogoča varnost IoT naprav, filtriranje vsebin, nadzor nad uporabniki ter VPN podporo za strežnik in odjemalca (OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP). Deco BE65 je združljiv z aplikacijo Deco, ki omogoča centralizirano upravljanje, QoS po posamezni napravi, konfiguracijo gostujočih omrežij ter preprost dostop do naprednih funkcij. Kompaktna zasnova in prilagodljive možnosti namestitve omogočajo uporabo v različnih bivalnih okoljih, dva vključena modula pa zadostujeta za pokritje večine stanovanjskih prostorov.

BREZZIČNE FUNKCIJE

Standardi in protokoli: Wi-Fi 7

IEEE 802.11be/ax 6 GHz

IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti Wi-Fi (BE9300):

6 GHz: 5765 Mbps (802.11be)

5 GHz: 2882 Mbps (802.11be)

2,4 GHz: 688 Mbps (802.11be)

Wi-Fi pokritost:

Širša pokritost po celotnem domu s TP-Link Mesh tehnologijo

Možnost Ethernet backhaul povezovanja med enotami
AI-Driven Mesh za samodejno optimizacijo omrežja
4× visokozmogljive notranje antene
Tri-pasovni sistem: Novi 6 GHz pas z večjo pasovno širino in višjimi hitrostmi
Kapaciteta Wi-Fi
Zelo visoka kapaciteta
Tri-pasovna razporeditev naprav
2×2 MU-MIMO
OFDMA za hkratno komunikacijo z več Wi-Fi 7 napravami
6 tokov (streams)
Načini delovanja
Router Mode
Access Point Mode
Napredne funkcije
Multi-Link Operation (MLO)
320 MHz kanal
4K-QAM
Multi-RUs
Združljivo z Alexa in Google Assistant

VARNOST

Omrežna varnost
SPI požarni zid
Access Control
HomeShield varnost
Zaščita IoT naprav v realnem času
Blokiranje zlonamernih strani
Sistem za preprečevanje vdorov (IPS)
Zaščita pred DDoS napadi
Optični pregled omrežja (network scanner)
Gostujoče omrežje
1× 6 GHz Guest Network
1× 5 GHz Guest Network
1× 2,4 GHz Guest Network
Časovna učinkovitost
Nadzor pasovne širine
VPN strežnik
OpenVPN
PPTP
L2TP/IPSec
VPN odjemalec
OpenVPN
PPTP
L2TP/IPSec
Wi-Fi šifriranje
WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA3-Personal

STROJNE LASTNOSTI

Ethernet porti (na enoto)
4 × 2.5 Gbps (WAN/LAN auto-sensing)
USB podpora
1 × USB 3.0 port
• FTP strežnik
• Media Server
• Samba Server
Gumbi
Reset
WPS

PROGRAMSKA OPREMA

Napredne funkcije:

Reboot Schedule
Tapo/Kasa Onboarding
IoT omrežje in izolacija naprav
Statično usmerjanje
Prednost povezave vozlišča / pasu (Node/Band Preference)
Protokoli:
IPv4
IPv6
HomeShield Starševski nadzor
• YouTube Restriction
• SafeSearch
• Custom Profiles
• Professional Content Filter Library
• Family Time
• Bedtime
• Off Time
• Time Rewards
• Family Online Time Ranking
• Pause the Internet
• Teden in mesečna poročila
WAN tipi
Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
HomeShield QoS (QoS po napravi)
Cloud storitve:
OTA posodobitve
TP-Link ID
DDNS
NAT posredovanje:
Port Forwarding
UPnP
IPTV:
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN
DHCP:
Rezervacija naslovov
DHCP Client List
DHCP strežnik
DDNS:
TP-Link
Upravljanje:
Deco App

OMREŽNE STORITVE (privzeto omogočene)

Spletni strežnik (HTTP/HTTPS)

- Port 80/443 (TCP)

DNS

- Port 53 (TCP & UDP)

DHCP strežnik

- Port 67 (UDP)

Upravljanje prek aplikacije

- Port 22 (TCP)
- Port 20001 (TCP)
- Port 30001 (TCP)
- Port 20002 (UDP)

FIZIČNO

Dimenzije

107,5 × 107,5 × 176 mm

Vsebina paketa (2-pack): 2 × Deco BE65 enoti, 1 × RJ45 Ethernet kabel, 2 × napajalnika, hitri namestitveni vodnik

OSTALO

Certifikati: CE, FCC, RoHS

Delovno okolje:

- temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- vlažnost: 10 % ~ 90 % RH

Skladiščno okolje:

- temperatura: -40 °C ~ 60 °C
- vlažnost: 5 % ~ 90 % RH

Uradna stran proizvajalca:

[https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-be65/\(eu\)%20v2%20\(2-pack\)/#overview](https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-be65/(eu)%20v2%20(2-pack)/#overview)