



(slika je simbolična)

TP-LINK Deco X10-4G (1 pack) domači Mesh 4G+ WiFi 6

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.09.2026**

Šifra: **109866**

Cena: 86,49€ ~~98,28€~~

Kratek opis

Internet povsod s hitrostjo 4G+ - Zagotavlja pokritost WiFi 6 Mesh prek dostopa 4G+ CAT6.

AX1500 Dual-Band WiFi - 1201 Mbps (5 GHz) in 300 Mbps (2,4 GHz) dvopasovni WiFi s tehnologijo WiFi 6.

Brezhibno gostovanje - Sprehodite se skozi svoj dom in ostanite povezani z najhitrejšimi možnimi hitrostmi.

Izjemno nizka zakasnitev - večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Gigabitne žične hitrosti - 3x Gigabitna vrata zagotavljajo zadostno povezljivost.

Starševski nadzor - Omejite čas na spletu in blokirajte neprimerna spletna mesta v skladu z edinstvenimi profili, ki jih ustvarite za vsakega družinskega člana.

BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti AX1500

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 1-2 spalnicama WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

2 anteni LTE, 2 anteni Wi-Fi (notranji)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

2x2 MU-MIMO

Istočasno komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini delovanja 3G/4G, usmerjevalnik, dostopna točka

VARNOST

Omrežna varnost SPI požarni zid

Nadzor dostopa

Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje

1 × 2,4 GHz omrežje za goste

WiFi šifriranje WPA-Personal

WPA2-osebno

WPA3-osebno

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata 3× gigabitna vrata

Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN

Gumbi Gumb RESET

Vrata in povezave 2× 3G/4G zunanji antenski vmesnik SMB (zagotovite tudi 2x adapterja SMB na SMA-F)

Format kartice SIM: Nano-SIM

Združljivost

4G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6

Profili po meri starševskega nadzora

Profesionalna knjižnica filtrov vsebine

Družinski čas

Čas za spanje

Off Time

Časovne nagrade

Družinska spletna časovna lestvica

Zaustavite internet

Tedensko in mesečno poročilo

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

L2TP

PPTP

Kakovost storitve QoS glede na napravo

Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku

TP-Link ID

DDNS

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

≤20 dBm (2,4 GHz)

≤23 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 4,13 × 4,13 × 6,57 in (105 × 105 × 167 mm)

DRUGO

Certificiranje CE, RoHS

Vsebina paketa 1 paket

1 enota Deco X10-4G

1 RJ45 Ethernet kabel

1 napajalnik

2 adapterja SMB na SMA

Navodila za hitro namestitvev

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90%RH

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x10-4g/#overview>