



(slika je simbolična)

TP-Link Deco X50 (1 pack) domači Mesh Wifi sistem

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**

Šifra: **110309**

Cena: 92,46€ ~~105,07€~~

Kratek opis

AX3000 dvopasovni WiFi - Super hiter WiFi 6 s hitrostmi do 3,0 Gbps

4 pretoki, manj zamika - 2x2/HE160 2402 Mbps + 2x2 574 Mbps

Gigabitna žična hitrost - 3x gigabitna vrata zagotavljajo zadostno povezljivost

Izboljšana brezžična pokritost - Brezžična pokritost WiFi omrežja do 2500 ft² (1 paket)

Mesh, ki ga poganja umetna inteligenca - Inteligentno se uči omrežnega okolja, da zagotovi idealen WiFi, edinstven za vaš dom

TP-Link HomeShield - Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in zaščito interneta stvari v realnem času

Nastavitev je lažja kot kdaj koli prej - Aplikacija Deco vas korak za korakom vodi skozi nastavitve

BREZZIČNO

Standardi in protokoli Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Doseg WiFi za hiše z 1-3 spalnicami (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirni Ethernet backhaul deluje skupaj za povezavo enot Deco in zagotavlja brezžično pokritost

Mesh, ki ga poganja umetna inteligenca

Inteligentno se uči omrežnega okolja in zagotavlja idealen Wi-Fi, edinstven za vaš dom

2x notranje antene (Deco X50 V1.0~V2.0)

3x notranje antene (Deco X50 V3.0)

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Razporedite naprave v različne pasove za optimalno zmogljivost

2×2 MU-MIMO

Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini dela Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

VARNOST

Omrežna varnost Požarni zid SPI

Nadzor dostopa

Varnost HomeShield

Zaščita interneta stvari v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje napadov DDoS

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje 1× 5 GHz Gostujoče omrežje

1× 2,4 GHz Gostujoče omrežje

Efektivni čas

Nadzor pasovne širine

Strežnik VPN • Odprti strežnik VPN

- Strežnik PPTP VPN

- Strežnik L2TP VPN

Odjemalec VPN • Odprti odjemalec VPN

- Odjemalec PPTP VPN

- Odjemalec L2TP VPN

Šifriranje WiFi WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev

Ethernetna vrata 3× Gigabitna vrata

PROGRAMSKA OPREMA

Napredne funkcije • Urnik ponovnega zagona

- Uvajanje Tapo/Kasa

- Izolacija omrežja IoT in naprav

- Funkcija statičnega usmerjevalnika

- Nastavitve povezave vozlišča/pasu

Protokoli IPv4

IPv6

Kompleti storitev HomeShield

Več o tem>

Starševski nadzor Starševski nadzor HomeShield

Omejitev YouTubea

Varno iskanje

Profili po meri

Knjižnica profesionalnih filtrov vsebine

Družinski čas

Čas za spanje

Čas izklopa

Časovne nagrade

Lestvica časa na spletu za družino

Začasno ustavi internet

Tedenska in mesečna poročila

Vrste WAN Dinamični IP

Statični IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Kakovost storitve HomeShield QoS
QoS po napravi
Nadgradnja vdelane programske opreme OTA za storitve v oblaku
ID TP-Link
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP
Proxy IPTV IGMP
Vohunjenje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslovov DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Funkcije upravljanja Deco Aplikacija

DRUGO

Omrežne storitve, privzeto omogočene s spletnim strežnikom
Upravljanje in konfiguriranje naprave prek spleta (HTTP/HTTPS)

- Vrata: 80/443 Protokol: TCP

DNS

DNS

- Vrata: 53 Protokol: TCP in UDP

DHCP strežnik

Dodelitev IP-naslova (DHCP)

- Vrata: 67 Protokol: UDP

Upravljanje aplikacije

Upravljanje in konfiguriranje naprave prek aplikacije

- Vrata: 22 Protokol: TCP
- Vrata: 20001 Protokol: TCP
- Vrata: 30001 Protokol: TCP
- Vrata: 20002 Protokol: UDP

TESTNI PODATKI

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FIZIČNE DIMENZIJE

Dimenzije (Š×G×V) 4,33 × 4,33 × 4,49 in
(110 × 110 × 114 mm)

Vsebina paketa Deco X50 (1 kos)

- 1 enota Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 1 napajalnik
- 1 navodila za hitro namestitev

Deco X50 (2 kosa)

- 2 enoti Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 2 napajalnika
- 1 navodila za hitro namestitev

Deco X50 (3 kosi)

- 3 enote Deco X50
- 1 ethernetni kabel RJ45
- 3 napajalnika
- 1 navodila za hitro namestitev

DRUGO

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, v skladu z informacijami na uradni spletni strani.

Certifikati CE, FCC, RoHS, RCM

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost shranjevanja: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x50/#overview>