

TP-Link Deco X50-PoE (2 pack) domači Mesh Wifi sistem



Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.07.2026**

Šifra: **109837**

Cena: 220,69€ ~~250,78€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

AX3000 Dual-Band WiFi - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz).

Več možnosti namestitve - Postavite ga na mizo ali na strop ali steno s prilagodljivimi dodatki.

Podprt PoE - Napajanje prek Etherneta za poenostavljeno uvajanje omrežja.

Žično omrežje Multi-Gig 2,5 Gbps - 2 × vrata 2,5 Gbps.

Brezšivna mreža, ki jo poganja umetna inteligenca - inteligentno se nauči vašega omrežnega okolja, da zagotovi idealen WiFi, edinstven za vaš dom.

TP-Link HomeShield - Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in varnost IoT v realnem času.*

Univerzalna združljivost - nazaj združljiv z vsemi generacijami WiFi in deluje s katerim koli ponudnikom internetnih storitev (ISP) in modemom.

Nastavitev preprostejša kot kdaj koli prej - aplikacija Deco vas vodi skozi nastavitev korak za korakom

BREŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Hiške z 1-3 spalnicami WiFi Range (1-paket)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

Mreža, ki jo poganja AI

Inteligentno se nauči omrežnega okolja, da zagotovi idealen Wi-Fi, edinstven za vaš dom

4 × antene (notranje)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni
Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje
2x2 MU-MIMO
Hkrati komunicira z več odjemalci MU-MIMO
OFDMA
Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6
4 tokovi
Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave
Načini dela Način usmerjevalnika
Način dostopne točke

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid
Nadzor dostopa
Varnost HomeShield
Zaščita IoT v realnem času
Blokator zlonamernih spletnih mest
Sistem za preprečevanje vdorov
Preprečevanje DDoS napadov
Skener domačega omrežja
Gostujoče omrežje 1 x 5 GHz gostujoče omrežje
1 x 2,4 GHz omrežje za goste
WiFi šifriranje WPA-Personal
WPA2-osebno
WPA3-osebno

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Napajanje • 802.3at PoE
• 12V DC
(Različica za EU: 12 V/1,2 A DC. Različica za ZDA: 12 V/1,5 A DC).
Opomba: DC adapter je vključen v paketu

STROJNA OPREMA

Gumb Gumb za ponastavitev
Ethernet vrata 2x 2,5 Gbps vrata
*Na Deco enoto
Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4
IPv6
Servisni kompleti HomeShield
Več o tem>
Starševski nadzor HomeShield Parental Controls
Omejitev Youtube
Varno iskanje
Profili po meri
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Čas za družino
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedenska in mesečna poročila
WAN vrste Dynamic IP
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve HomeShield QoS
QoS glede na napravo
Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku
TP-Link ID
DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
UPnP

IPTV IGMP proxy
Vohljanje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslova DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 6,1 × 6,1 × 2,7 in
(154 × 154 × 68,6 mm)
Vsebina paketa Deco X50-PoE (1 paket)
1 × enota Deco X50-PoE
1 × Ethernet kabel RJ45
1 × napajalnik
Kompleti za montažo na strop/steno
Navodila za hitro namestitev
Deco X50-PoE (2 paketa)
2 × Deco X50-PoE enote
1 × Ethernet kabel RJ45
2 × napajalnika
Kompleti za montažo na strop/steno
Navodila za hitro namestitev
Deco X50-PoE (3 paketi)
3 × enote Deco X50-PoE
1 × Ethernet kabel RJ45
3 × napajalniki
Kompleti za montažo na strop/steno
Navodila za hitro namestitev

DRUGI

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši
iOS 9.0 ali novejši

*Opomba: Minimalne sistemske zahteve bodo posodobljene skupaj s posodobitvami aplikacije, odvisno od informacij uradnega spletnega mesta.

Certifikati CE, FCC, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH

Uradna stran proizvajalca: [https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x50-poe/v2%20\(2-pack\)/#overview](https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x50-poe/v2%20(2-pack)/#overview)