



(slika je simbolična)

TP-LINK Deco X60 AX5400 domači Mesh Wi-Fi 6 sistem - 2 pack

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.07.2026**

Šifra: **109872**

Cena: 254,98€ ~~289,75€~~

Kratek opis

Hitrejša povezava: Wi-Fi 6 pospeši do 3000 Mbps—2402 Mbps pri 5 GHz in 574 Mbps pri 2,4 GHz.

Povežite več naprav: tehnologiji OFDMA in MU-MIMO štirikratno povečata zmogljivost za omogočanje hkratnega prenosa na več naprav.

Okrepljena brezhibna pokritost: Dosežite brezhibno pokritost celotnega doma z jasnejšim in močnejšim signalom Wi-Fi celotnega doma, ki ga ustvari Wi-Fi 6.

Izjemno nizka zakasnitev: večje zmanjšanje zakasnitve omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Eno poenoteno omrežje: Več enot tvori celotno domače omrežje, ki samodejno izbere najboljšo povezavo, ko se premikate po domu.

TP-Link HomeShield: Zagotavlja celovito zaščito omrežja, robusten starševski nadzor in varnost IoT v realnem času.*

Nastavitev preprostejša kot kdaj koli prej: aplikacija Deco vas vodi skozi nastavitev korak za korakom.

BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX5400

5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

WiFi obseg 4-7+ spalnic (paket 3)

Tehnologija TP-Link Mesh

Izbirna povratna povezava Ethernet deluje skupaj za povezovanje enot Deco za zagotavljanje brezhibne pokritosti

4 × antene (notranje)

Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Porazdelite naprave na različne pasove za optimalno delovanje

MU-MIMO

Istočasno komunicira z več odjemalci MU-MIMO

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci WiFi 6

6 tokov

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini dela

Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

STROJNA OPREMA

Ethernet vrata 2× gigabitna vrata

Podpira samodejno zaznavanje WAN/LAN

Gumbi Gumb za ponastavitev

VARNOST

WiFi šifriranje WPA-Personal

WPA2-osebno

WPA3-osebno

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Varnost HomeShield

Zaščita IoT v realnem času

Blokator zlonamernih spletnih mest

Sistem za preprečevanje vdorov

Preprečevanje DDoS napadov

Skener domačega omrežja

Gostujoče omrežje

1 × 5 GHz gostujoče omrežje

1 × 2,4 GHz omrežje za goste

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6

Servisni kompleti HomeShield

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls

Profili po meri

Profesionalna knjižnica filtrov vsebine

Čas za družino

Čas za spanje

Off Time

Časovne nagrade

Družinska spletna časovna lestvica

Zaustavite internet

Tedenska in mesečna poročila

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Kakovost storitve HomeShield QoS

QoS glede na napravo

Nadgradnja vdelane programske opreme storitve OTA v oblaku

TP-Link ID

DDNS

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

Aplikacija Deco za upravljanje

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FIZIČNO

Dimenzije (Š × G × V) 4,33 × 4,33 × 4,49 in

(110 × 110 × 114 mm)

Vsebina paketa

Deco X60 (3-paket)

3 enote Deco X60

1 Ethernet kabel RJ45

3 napajalniki

Navodila za hitro namestitev

Deco X60 (2 paketa)

2 enoti Deco X60

1 Ethernet kabel RJ45

2 napajalnika

Navodila za hitro namestitev

Deco X60 (1 paket)

1 enota Deco X60

1 Ethernet kabel RJ45

1 napajalnik

Navodila za hitro namestitev

DRUGO

Sistemske zahteve Android 5.0 ali novejši

iOS 9.0 ali novejši

Certifikati CE, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/deco/deco-x60/>