



(slika je simbolična)

TP-LINK LS105G 5 port Gigabit mrežno stikalo / switch

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**

Šifra: **110310**

Cena: 15,70€ ~~17,84€~~

Kratek opis

10/100/1000 Mbps Samodejno pogajanje RJ45 vrata s podporo za Auto-MDI/MDIX

Nadzor pretoka IEEE 802.3X zagotavlja zanesljiv prenos podatkov

Jekleno ohišje, namizna ali stenska zasnova

Podpora za funkcijo QoS 802.1p/DSCP

Priklopi in uporabljaj, konfiguracija ni potrebna

Brezventilatorska zasnova zagotavlja tiho delovanje

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p

Vmesnik: 5 10/100/1000 Mbps, samodejno pogajanje, vrata Auto-MDI/MDIX

Količina ventilatorjev: Brez ventilatorja

Zunanji napajalnik: Zunanji napajalnik (izhod: 5 V DC / 0,6 A)

LED-dioda za napajanje sistema

Indikatorji povezave/delovanja na vrata, vgrajeni v vsaka vrata RJ-45

Dimenzije (Š x G x V): 3,9 x 3,9 x 1,0 palca (99,8 x 98 x 25 mm)

Maks. Poraba energije 3,57 W (220 V/50 Hz)

Največja oddajanje toplote 12,17 BTU/h

ZMOGLJIVOST

Pomnilnik paketov 1 Mb

Hitrost posredovanja paketov 7,4 Mpps

Tabela naslovov MAC 2K

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije Nadzor pretoka 802.3X

QoS 802.1P/DSCP

Način prenosa Shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikat CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa:

5-portno namizno stikalo 10/100/1000 Mbps

Napajalnik

Navodila za namestitev

Delovna temperatura okolja: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)

Temperatura shranjevanja: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F)

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije

Vlažnost shranjevanja: 5 %~90 % brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/ls105g/v3/#overview>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Namizno

Število priklonov: 5

Hitrost: 10/100/1000 Mbps