

TP-LINK LS1210GP 10-port Gigabit mrežno stikalo / switch z 8-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 29.07.2026**

Šifra: **109860**

Cena: 53,68€ ~~61,00€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Polna gigabitna vrata: 9× gigabitna vrata RJ45 Ethernet s samodejnim pogajanjem in 1× gigabitna vrata SFP zagotavljajo preklopno zmogljivost do 20 Gbps.

Proračun 61 W PoE: osem gigabitnih vrat 802.3af/at-compliant PoE+ enostavno povezuje in napaja fiksne naprave, kot so IP kamere, dostopne točke in IP telefoni, prek enega kabla. Vsaka vrata PoE podpirajo do 30 W izhodne moči PoE.*

Prenos do 250 m PoE: z razširjenim načinom razdalja prenosa PoE doseže do 250 m, kar je popolno za postavitev nadzornih kamer na velikih območjih.

PoE Auto Recovery: Samodejno znova zažene vaše naprave, ki se napajajo s PoE, ali se ne odzivajo.

Ločevanje prometa za višjo varnost: način izolacije omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom, da se izognete vohljanju in poseganju ter izolirate oddajno nevihto.

Plug and Play: preprosto priključite in igrajte za takojšnjo povezljivost brez konfiguracije.

Tiho delovanje: Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in zagotavlja tiho delovanje, idealno za domove ali podjetja, občutljiva na hrup.

Zanesljiva zasnova strojne opreme: Trpežno kovinsko ohišje in zasnova za namizno/stensko montažo sta zelo primerna za različna okolja.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik

- 9 × 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat (vrata 1-8 podpirajo izhod PoE+)
- 1 × Gigabit SFP Port

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

• 100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

• 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Namestitev • Namizje

- Montaža na steno

Fizična varnostna ključavnica Da

Napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC / 1,31 A)

Vrata PoE+ (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3at/802.3af

- Vrata PoE: vrata 1–8, do 30 W izhodne moči PoE na vrata
- Proračun moči PoE: 61 W

Dimenzije (Š x G x V) 8,2×4,9×1,0 in (209×126×26 mm)

Največja poraba energije • 7,3 W (220/50 Hz. ni priključen PD)

- 76,96 W (220/50 Hz. s priključenim 61 W PD)

Največja toplotna disipacija • 24,82 BTU/h (brez priključenega PD)

- 261,66 BTU/h (s priključenim 61 W PD)

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 20 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 14,88 Mpps

Tabela naslovov MAC 4K

Jumbo okvir 16 KB

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije • Gumb za razširitveni način (vrata 1–4, do 250 m PoE napajanje in prenos podatkov)

- Gumb za način izolacije (vrata 1–8)
- Gumb za samodejno obnovitev PoE (vrata 1–8)
- Združljiv z IEEE 802.3af/at skladnimi PD-ji
- Nadzor pretoka IEEE802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Vohljanje IGMP
- Zelena tehnologija

Metoda prenosa Store-and-Forward

DRUGO

Certificiranje CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa • LS1210GP

- Polnilec
- Navodila za namestitve

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10% ~ 90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-poe/ls1210gp/#highlights>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Namizno

Hitrost: 10/100/1000 Mbps