



(slika je simbolična)

TP-Link mrežno stikalo 8 port 10/100/1000, 8 × POE+

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**

Šifra: **109935**

Cena: 102,62€ ~~116,62€~~

Kratek opis

8× 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat. Opremljen z 8× PoE+ priključki za prenos podatkov in napajanja prek enega samega kabla. Deluje z napravami, skladnimi z IEEE 802.3af/at, in širi domača in pisarniška omrežja. Inovativna energetska učinkovita tehnologija zmanjšuje porabo energije. Podpira standard PoE+ s skupno močjo 153 W* in do 30 W na vrata. Do 250 m dosega prenosa podatkov in napajanja v načinu Extended Mode**. Samodejno obnavljanje PoE zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE z avtomatskim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD. Zasnova »plug and play«, konfiguracija ni potrebna. Zasnova brez ventilatorja zmanjšuje porabo energije in zagotavlja tiho delovanje, idealno za domove ali podjetja, občutljiva na hrup.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik 8 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat

SAMODEJNO pogajanje/SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višje (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorjev Brez ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Ne

Napajanje 100-240 V AC, 50/60 Hz

Hitrost posredovanja paketov 11,904 Mpps

Vrata PoE (RJ45) Standard: skladna z 802.3af/at

Vrata PoE+: 8 vrat

Napajanje: 153 W

Tabela naslovov MAC 4K

Velikost medpomnilnika 1,5 Mbps

Jumbo okvir 16 KB

Preklopna zmogljivost 16 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 11,6*7,1*1,7 palcev (294*180*44 mm)

Montaža Namizna/Rack montaža

Maks. Poraba energije

- 8,77 W (220 V/50 Hz, brez priključenega PD)
- 172,49 W (110 V/60 Hz, s priključenim 153 W PD)

Največja toplotna disipacija

- 29,91 BTU/h (brez priključenega PD)
- 588,19 BTU/h (s priključenim 153 W PD)

FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije

- Združljivo s PD-ji, ki so skladni z IEEE 802.3af/at
- Funkcija prioritete
- Samodejno učenje in staranje naslova MAC
- Nadzor pretoka IEEE802.3x za način polnega dupleksa in protitlak za način poldupleksa
- Gumb za podaljšanje načina (vrata 1-2, napajanje in prenos podatkov PoE do 250 m)
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-8)

Način prenosa: shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikati: FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa TL-SG1008MP, napajalni kabel, navodila za namestitev, komplet za montažo v rack, gumijaste nogice

Delovna temperatura okolja: 0°C~45°C (32°F~113°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10 %~90 % brez kondenzacije

Vlažnost shranjevanja: 5 %~90 % brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca:

<https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1008mp/v5/#overview>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Vgradno

Hitrost: 10/100 Mbps