

TP-LINK SG1008D 8 port Gigabit mrežno stikalo / switch



Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 25.08.2026**
Šifra: **109932**

Cena: 20,13€ ~~22,88€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

8 gigabitnih vrat RJ45 z avtomatskim pogajanjem, podpira Auto MDI/MDIX

Zelena tehnologija Ethernet prihrani energijo

Nadzor pretoka IEEE 802.3x zagotavlja zanesljiv prenos podatkov

Plastično ohišje, namizna ali stenska zasnova

Priklopi in uporabljaj, konfiguracija ni potrebna

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

Vmesnik: 8 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat SAMODEJNO pogajanje/SAMODEJNO MDI/MDIX

Količina ventilatorjev: Brez ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica: Ne

Zunanje napajanje:

Zunanji napajalnik

- Za različico 11.0 in novejše: Izhod: 5 VDC / 0,6 A

- Za različico 10.x in starejše: Izhod: 9 VDC / 0,6 A

Jumbo okvir: 15 KB

Preklopna zmogljivost: 16 Gbps

Dimenzije (Š x G x V): 7,1 * 3,5 * 1,0 palca (180 * 90 * 25,5 mm)

Maks. Poraba energije: 4,63 W (220 V/50 Hz)

Največja oddaja toplote: 15,80 BTU/h

FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije: Zelena tehnologija 802.3X nadzor pretoka Protitlak 802.1p/DSCP QoS (za V7 in novejše različice)

Tabela naslovov: MAC 4K

Način prenosa: Shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikati: FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa: 8-portno gigabitno namizno stikalo TL-SG1008D, Napajalnik, Navodila za namestitev

Delovna temperatura okolja: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)

Temperatura shranjevanja: -40 °C~60 °C (-40 °F~140 °F)

Delovna vlažnost: 10 %~90 % brez kondenzacije

Vlažnost shranjevanja: 5 %~90 % brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1008d/#overview>

Tehnične Specifikacije

Ohišje: Namizno

Hitrost: 10/100/1000 Mbps