

## TP-LINK SG1016D V12 16 port Gigabit 10/100/1000 mrežno namizno/stensko stikalo

Kategorija: [Stikala](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 27.08.2026**  
Šifra: **109888**

**Cena: 63,15€** ~~71,76€~~



(slika je simbolična)

## Kratek opis

TP-LINK TL-SG1016D je zanesljivo in visoko zmogljivo 16-portno gigabitno stikalo, zasnovano za domača in pisarniška omrežja ter manjša podjetja. S podporo gigabitnih hitrosti omogoča hitro in stabilno žično povezljivost za delovne postaje, tiskalnike in druge omrežne naprave. Energetske učinkovite tehnologije zmanjšujejo porabo energije glede na dejansko obremenitev in dolžino kabla, kar stikalo naredi okolju prijaznejše. Fanless zasnova zagotavlja tiho delovanje, kovinsko ohišje pa zanesljivo montažo na mizo ali v omarico. TL-SG1016D je pripravljen za uporabo takoj po priklopu brez kakršnegakoli konfiguriranja.

**Vmesnik:** 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

**Standardi in protokoli:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

**Napajanje:** zunanji napajalnik 100–240 VAC, 50/60 Hz

**Poraba energije:** 10,68 W (maks.)

**Tehnologija varčevanja z energijo:** da

**Fanless zasnova:** da

**Funkcije:** Plug-and-Play, Samodejno učenje MAC naslovov, Samodejno staranje MAC naslovov, Široko pasovni filter proti preobremenitvi (Backpressure), 802.3x Flow Control (Full-Duplex)

**Dimenzije:** 294 × 180 × 44 mm

**Namestitev:** namizna ali rack mount (19")

**LED indikatorji:** Power, Link/Act (za vsak port)

**Material ohišja:** kovinsko ohišje

**Delovna temperatura:** 0°C ~ 40°C

**Temperatura skladiščenja:** -40°C ~ 70°C

**Delovna vlažnost:** 10% ~ 90% RH, nekondenzirajoče

**Vlažnost skladiščenja:** 5% ~ 90% RH, nekondenzirajoče

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1016d/#overview>

# Tehnične Specifikacije

Ohišje: Vgradno  
Hitrost: 10/100/1000 Mbps