

TP-LINK TL-SF1006P 6-port 10/100Mbps stikalo z 4-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**
Šifra: **110187**

Cena: 33,94€ ~~38,56€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

6 × 10/100 Mbps RJ45 priključkov
4 × PoE+ vrata prenašajo podatke in napajanje po posameznih kablích
Deluje z PD-ji, ki so skladni s standardom IEEE 802.3af/at
Do 250 m razdalje prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu**
Prednostni način zagotavlja visoko prioriteto vrat 1-2, da se zagotovi kakovost občutljive aplikacije
Podpira moč PoE do 30 W za vsaka vrata PoE
Podpira moč PoE do 67 W za vsa vrata PoE
Plug and play brez potrebne konfiguracije

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik • 6 × 10/100 Mbps RJ45 vrata (vrata 1-4 podpirajo 802.3af/at PoE+)

- SAMODEJNO pogajanje
- SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji • 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Da

Zunanji napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 V DC / 1,31 A)

Hitrost posredovanja paketov 0,8928 Mpps

Vrata PoE (RJ45) • Standardno: skladno z 802.3 af/at

- Vrata PoE: Vrata 1-4
- Napajanje: 67 W

Tabela naslovov Mac 2K

Jumbo okvir 2 KB

Preklopna zmogljivost 1,2 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 158 x 101 x 25 mm (6,2 x 4,0 x 1,0 in)

Največja poraba energije • 2,57 W (220 V / 50 Hz, brez priključenega PD)

• 77,8 W (220 V / 50 Hz, s priključenim 67 W PD)

Največja toplotna disipacija • 8,76 BTU/h (brez priključenega PD)

• 265,29 BTU/h (s priključenim 67 W PD)

LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Metoda prenosa Store-and-Forward

Napredne funkcije • Združljivo z PD-ji, skladnimi s standardom IEEE 802.3af/at

• Gumb za razširitveni način (vrata 1-4)

• Gumb za prednostni način (vrata 1-2)

• Samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac

• Nadzor pretoka IEEE802.3x za polni duplexni način in protitlak za polduplexni način

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa • TL-SF1006P

• Polnilec

• Navodila za namestitev

Okolje • Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

• Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)

• Delovna vlažnost: 10-90 % RH brez kondenzacije

• Vlažnost pri shranjevanju: 5-90 % RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/poe-switch/tl-sf1006p/#overview>

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100 Mbps