

TP-LINK TL-SG1008P 8-port Gigabit Desktop Switch s 4-PoE+ porti

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 24.08.2026**
Šifra: **109936**



Cena: 47,36€ ~~53,81€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

8× 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat.

4× PoE+ vrata prenašajo podatke in napajanje po posameznih kabljih. Deluje z naprav PD, ki so skladne z IEEE 802.3af/at. Priklopi in uporablja, konfiguracija in namestitev nista potrebni. 802.1p/DSCP QoS omogoča nemoten promet, občutljiv na zakasnitev. Podpira moč PoE do 30 W za vsaka vrata PoE. Podpira moč PoE do 64 W za vsa vrata PoE*. Do 250 m dosega prenosa podatkov in moči v razširjenem načinu

Samodejno obnavljanje PoE zagotavlja stabilno delovanje naprav PoE z avtomatskim ponovnim zagonom izpadlih ali neodzivnih naprav PD.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Vmesnik

- 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 vrata
- SAMODEJNO pogajanje
- SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni mediji

- 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)
- 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višje (največ 100 m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m)

Količina ventilatorjev Brez ventilatorja

Fizična varnostna ključavnica Da

Zunanje napajanje Zunanje napajanje Adapter (izhod: 53,5 V DC / 1,31 A)

Hitrost posredovanja paketov 11,904 Mpps

Vrata PoE (RJ45)

- Standardno: skladno z 802.3 af/at
- Vrata PoE: Vrata 1-4

- Napajalnik: 64 W

Tabela naslovov MAC 4K

Jumbo okvir 16 KB

Preklopna zmogljivost 16 Gbps

Dimenzije (Š x G x V) 6,7 × 3,9 × 1,1 palca (171 × 98 × 27 mm)

Maks. Poraba energije

- 4,7 W (220/50 Hz brez priključenega PD)
- 74,39 W (220/50 Hz s priključenim 64 W PD)

Največja toplotna disipacija

- 16,03 BTU/h (brez priključenega PD)
- 253,67 BTU/h (s priključenim 64 W PD)

FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME

Napredne funkcije

- Združljivo s PD-ji, ki so skladni z IEEE 802.3af/at
- IGMP Snooping
- Samodejno učenje in staranje naslovov MAC
- Nadzor pretoka IEEE802.3x
- 802.1p/DSCP QoS
- Gumb za razširitev načina (vrata 1-2, do 250 m napajanja in prenosa podatkov PoE)
- Samodejna obnovitev PoE (vrata 1-4)

Način prenosa: Shranjevanje in posredovanje

DRUGO

Certifikati: CE, FCC, RoHS

Vsebina paketa

- TL-SG1008P
- Napajalnik
- Navodila za namestitve

Okolje

- Delovna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F);
- Temperatura shranjevanja: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Delovna vlažnost: 10-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
- Vlažnost shranjevanja: 5-90 % relativne vlažnosti brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1008p/#overview>

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100/1000 Mbps