



(slika je simbolična)

## **TP-LINK TL-WA1201 AC1200 Gigabit MU-MIMO WiFi dostopna točka AP**

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 05.08.2026**

Šifra: **72680**

**Cena: 52,20€** ~~56,95€~~

## **Kratek opis**

### **Podrobno o izdelku:**

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra proizvođača          | TL-WA1201                                                                                        |
| EAN koda                   | 6935364084035                                                                                    |
| Proizvođač:                | TP-LINK                                                                                          |
| razprodaja                 | No                                                                                               |
| Postavitev dostopne točke: | notranja                                                                                         |
| Frekvenca:                 | 2.4 GHz in 5 GHz                                                                                 |
| Standard:                  | IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz                                                 |
| Hitrost:                   | 867 Mb/s pri 5 GHz, 300 Mb/s pri 2,4 GHz                                                         |
| Porti:                     | 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port, 1× 10/100 M RJ45, podpira pasivno PoE                         |
| Varnost:                   | 64/128-bitno šifriranje WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2                                          |
| Antena:                    | 4 Fixed High Performance Antennas                                                                |
| Domet:                     | pasivni PoE                                                                                      |
| Napajanje:                 | 12V/1.5A                                                                                         |
| Temperaturno območje:      | Delovna temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C, temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C                      |
| Vlažnost:                  | Delovna vlažnost: 10% ~ 90% brez kondenzacije, vlaga za shranjevanje: 5% ~ 90% brez kondenzacije |
| Dimenzije:                 | 225×145.5×37 mm                                                                                  |
| Garancija                  | 36 mesecev                                                                                       |