



(slika je simbolična)

TP-LINK WR840N 300Mbps brezžični usmerjevalnik

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 07.08.2026**

Šifra: **109822**

Cena: 14,47€ ~~16,43€~~

Kratek opis

Hitrost brezžičnega prenosa 300 Mb/s je idealna tako za opravila, ki so občutljiva na pasovno širino, kot za osnovno delo

Podpira 4 načine: usmerjevalnik, podaljšek dosega, dostopna točka in način WISP

Starševski nadzor upravlja, kdaj in kako lahko povezane naprave dostopajo do interneta

IPTV podpira IGMP Proxy/Snooping, Bridge in Tag VLAN za optimizacijo pretakanja IPTV

Združljivo z IPv6 (internetni protokol različica 6)

Gostujoče omrežje omogoča ločen dostop za goste, hkrati pa varuje domače omrežje

BREZZIČNO

Standardi Wi-Fi 4

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi hitrosti N300

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Hiške z 2 spalnicama WiFi Range

2x fiksni anteni

Podedovana zmogljivost WiFi

Načini dela Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

Način razširitve dosega

Način WISP

VARNOST

Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa

Vezava IP & MAC

Prehod aplikacijskega sloja

Omrežje za goste 1x 2,4 GHz omrežje za goste

WiFi šifriranje WEP

WPA

WPA2

WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

STROJNA OPREMA

Procesor Enojedrni CPU

Ethernet vrata 1 × 10/100 Mbps WAN vrata

4 × 10/100 Mbps LAN vrata

Gumbi Gumb za ponastavitev

Moč 9 V □ 0,6 A

PROGRAMSKA OPREMA

Protokoli IPv4

IPv6

Filtriranje URL-jev starševskega nadzora

Časovne kontrole

WAN vrste Dynamic IP

Statični IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Kakovost storitve QoS glede na napravo

Posredovanje NAT Posredovanje vrat

Sprožitev vrat

DMZ

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS NO-IP

Comex

DynDNS

Aplikacija Tether za upravljanje

Spletna stran

Preverite spletni emulator>

DRUGO

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Certifikati FCC, CE, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

FCC:

<30 dBm

WiFi sprejemna občutljivost 270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% NA

1M: -90dBm@8% NA

FIZIČNO

Mere (Š × G × V) 7,2 × 5,0 × 1,4 in

(182 × 128 × 35 mm)

Vsebina paketa Wi-Fi usmerjevalnik TL-WR840N

Napajalnik

Ethernetni kabel RJ45

Navodila za hitro namestitvev

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/tl-wr840n/#overview>