

Ubiquiti gigabitno Layer 2 stikalo USW-16-PoE

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **109913**

Cena: 317,57€ ~~335,70€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

Upravljajte svoja omrežja z ene same nadzorne plošče.
Intuitivna in robustna konfiguracija, nadzor in spremljanje.
Oddaljena nadgradnja vdelane programske opreme.

USW-16-POE je nastavljivo gigabitno stikalo Layer 2 s šestnajstimi vrati Gigabit Ethernet, vključno z osmimi vrati 802.3at PoE+ s samodejnim zaznavanjem in dvema priključkoma SFP.

Zagotavlja povezave Gigabit PoE do vaših ethernetnih naprav RJ45 in možnosti gigabitne optične povezave do omrežja vašega podjetja.

USW-16-POE ima 1,3-palčni LCM na dotik za zagotavljanje informacij o stanju. S 7,9-palčno globino je kompaktno zasnovano brez ventilatorja mogoče enostavno namestiti v omarico SOHO.

Upravlja in konfigurira omrežni krmilnik UniFi z mobilno aplikacijo UniFi USW-16-POE ponuja obsežen nabor naprednih preklopnih protokolov in funkcij Layer 2, vključno z načinom delovanja (preklop, zrcaljenje ali agregat) na vrata. Omrežni krmilnik UniFi in mobilna aplikacija omogočata skrbnikom, da konfigurirajo in spremljajo praktično vse funkcije stikala v grafičnem uporabniškem vmesniku od koder koli. Upravlja ga različica omrežnega krmilnika UniFi: 5.11.27 ali novejša. Deluje z omrežnim krmilnikom UniFi. Upravljajte svoja omrežja z enim samim nadzorom Plane. Intuitivna in robustna konfiguracija, nadzor in spremljanje. Oddaljena nadgradnja vdelane programske opreme. Uporabniki in gostje Portal za goste/ Podpora za dostopne točke.

Specifikacije:

Dimenzije 442,4 x 200 x 43,7 mm (17,4 x 7,9 x 1,7")

Teža brez montažnih nosilcev: 2,8 kg (6,2 lb)

Z montažnimi nosilci: 2,9 kg (6,4 lb)

Material ohišja jeklo SGCC

Strojna oprema

Upravljalni vmesnik Ethernet In-Band

Omrežni vmesnik (16) GbE RJ45 vrata

(2) 1G SFP vrata
Vmesnik PoE (8) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)
Skupna prepustnost brez blokiranja 18 Gbps
Preklopna zmogljivost 36 Gbps
Hitrost posredovanja 26,78 Mpps
Način napajanja Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 50/60 Hz
Napajalnik AC/DC, notranji, 60W
Podprto napetostno območje 100—240V AC
maks. poraba energije 18 W (brez izhoda PoE)
Skupaj na voljo PoE 42 W
maks. PoE moč na vrata s PSE PoE+: 32 W
Območje napetosti PoE način PoE: 44—57V
PoE+: 50—57 V
ESD/EMP zaščita Zrak: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV
Zaslon LCM (1) 1,3" zaslon na dotik
Gumb Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Standard za udarce in vibracije ETSI300-019-1.4
Delovna temperatura -5 do 40 °C (23 do 104 °F)
Delovna vlažnost 10 do 90 % brez kondenzacije
Certifikati CE, FCC, IC
LED diode
Stanje sistema
Ethernet PoE
Hitrost/povezava/dejavnost
Povezava/dejavnost SFP
Zahteve za prijavo
Omrežje UniFi Različica 7.2.94 in novejše

Uradna stran proizvajalca: <https://store.ui.com/us/en/products/usw-16-poe>

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100/1000 Mbps