

## Ubiquiti mrežno 8-portno PoE stikalo USW-Pro-8-PoE

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 09.07.2026**

Šifra: **109918**

**Cena: 310,94€** ~~328,69€~~



(slika je simbolična)

## Kratek opis

- (6) vrata GbE PoE+
- (2) vrata GbE PoE++
- (2) 10G SFP+ vrata
- 120 W skupne razpoložljivosti PoE

### Specifikacije:

Dimenzije: 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7")

Teža: 2,1 kg (4,6 lb)

Materiali ohišja: Polikarbonat, kovina

Omrežni vmesnik: (8) GbE RJ45 vrata, (2) 10G SFP+ vrata

Vmesnik PoE: (6) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-), (2) 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)

Skupna prepustnost brez blokiranja: 28 Gbps

Preklopna zmogljivost: 56 Gbps

Hitrost posredovanja 41,664 Gbps

Način napajanja: Univerzalni vhod, 100–240 V AC, 2 A Maks.

Napajalnik: AC/DC, notranji

Podprto napetostno območje: 100–240 V AC

maks. poraba energije: 30 W (Brez izhoda PoE)

Skupaj na voljo PoE: 120 W

maks. PoE moč na vrata s PSE PoE: 15 W

PoE+: 30 W

PoE++: 60 W

Območje napetosti PoE način PoE: 44–57V

PoE+: 50–57 V

PoE++: 50–57V

Zaslon: LCM (1) 1,3" zaslon na dotik

Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Certifikati CE, FCC, IC

Preklopne funkcije:

Layer 2 vključuje vohljanje IGMP

STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem na ravni vrat

Izolacija vrat

Nadzor neviht

Glasovni VLAN

Zrcaljenje vrat

Združevanje vrat LACP

Omejitev hitrosti multicast/broadcast

Blokiranje naslova MAC

Nadzor toka

Nadzor 802.1X

Jumbo okvirji

Lastniška zanka zaščita

DHCP vohljanje/varovanje

Omejitev izstopne hitrosti

LLDP-MED

Vrata so omejena z MAC

Izolacija naprave z ACL-ji

Layer 3 vsebuje DHCP za lokalno upravljana omrežja

DHCP rele

Inter-VLAN usmerjanje med omrežji na istem stikalu

Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji

Zahteve za prijavo

Omrežje UniFi Različica 7.5.176 in novejša

Uradna stran proizvajalca:

<https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/unifi-switching-utility-hi-power-poe/products/usw-pro-8-poe>

## **Tehnične Specifikacije**