

Ubiquiti stikalo 24-port 8x 2,5G 16x 1G SFP+ manag PoE++ 400W USW-PRO-MAX-24-POE

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 25.09.2026**
Šifra: **98816**



Cena: 1.064,36€

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Pro-Max je Layer 3 stikalo s 24 ethernet priklopi, podporo za PoE/PoE+/PoE++ in 1,3-palčnim zaslonom na dotik, 400 W skupne razpoložljivosti PoE. Idealen za uporabo v podjetjih in na lokacijah, ki zahtevajo stabilno in hitro povezavo.

Ubiquiti USW-Pro-Max je Layer 3 stikalo s 24 ethernet priklopi, podporo za PoE/PoE+/PoE++ in 1,3-palčnim zaslonom na dotik. Idealen za uporabo v podjetjih in na lokacijah, ki zahtevajo stabilno in hitro povezavo.

Priklopi Etherlighting™, ki svetijo in označujejo lokacijo vrat, hitrost/povezavo in izvorni VLAN/omrežje.

8x prikllop 2,5 GbE PoE++

16x vrat GbE, vključno z (8) PoE+ in (8) PoE++

2x 10G SFP+

DC rezervno napajanje pripravljeno

400 W skupne razpoložljivosti PoE

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesniki

16x GbE RJ45

8x 1/2,5 GbE RJ45

2x 10G SFP+

PoE vmesnik: 8x PoE/PoE+ (par 1, 2+; 3, 6-)

16x 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)

Skupna prepustnost brez blokiranja: 56 Gbps

Preklopna zmogljivost: 112 Gbps

Napajanje:

1x Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 50/60 Hz

1x USP-RPS DC vhod

Napajanje: AC/DC, notranji, 450W

Podprto napetostno območje: 100—240 V AC

maks. poraba energije: 50 W (brez izhoda PoE)

Skupno razpoložljivo PoE: 400 W

maks. PoE moč na vrata po PSE: 15,4 W

PoE+: 30 W

PoE++: 60 W

Napetostno območje PoE način: 44—57V

PoE+: 50—57V

LCM zaslon: 1,3" zaslon na dotik

Gumb: Tovarniška ponastavitev

Delovna temperatura okolja: -5 do 40 °C (23 do 104 °F)

Delovna vlažnost okolja: 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Preklopne funkcije

Lastnosti sloja 2: IGMP vohljanje

STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem

LACP združevanje vrat

Omejitev hitrosti multicast/broadcast

Blokiranje naslovov MAC

Nadzor pretoka

802.1X nadzor

Jumbo frames

Lastniška zanka zaščita

DHCP snooping/varovanje

Omejitev izhodne hitrosti

Lastnosti sloja 3: DHCP za lokalno upravljana omrežja

DHCP rele

Inter-VLAN usmerjanje med omrežji na istem stikalu

Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji

Izolacija omrežja z ACL-ji

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti stikalo 2,5 Giga 8-port 16xGiga 2xSFP+ managed USW-PRO-MAX-24-POE, 1x Rack montažni set, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije: 442 x 325 x 44 mm

Teža: Brez montažnih nosilcev: 5,1 kg

Z montažnimi nosilci: 5,2 kg

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije