

## Ubiquiti stikalo 48 port USW-48-POE

Kategorija: [Stikala](#)  
Dobavljivost: **predvidena dobava 02.10.2026**  
Šifra: **110683**

**Cena: 625,96€** ~~661,69€~~



(slika je simbolična)

## Kratek opis

Layer 2, stikalo PoE z (48) vrati GbE RJ45, vključno z (32) vrati PoE+ in (4) vrati 1G SFP.

Stikalo 48 PoE (USW 48 PoE) je popolnoma upravljano stikalo z (48) vrati GbE RJ45, vključno z (32) vrati GbE, PoE+ in (4) vrati 1G SFP.

Vsestranski USW 48 PoE zagotavlja povezave Gigabit PoE do ethernetnih naprav, hkrati pa nudi možnosti povezave z gigabitnimi optičnimi vlakni, primerne za omrežje podjetij.

Stikalo ponuja tudi obsežen nabor preklopnih protokolov ravni 2, vključno z načini delovanja, specifičnimi za vrata (preklapljanje, zrcaljenje ali združevanje), in ima 1,3-palčni barvni zaslon na dotik LCM, ki jedrnato prikazuje ključne vpogled v sistem in povezavo.

To stikalo je lahko tudi spremljati ali konfigurirati od koder koli z zmogljivo in intuitivno spletno aplikacijo UniFi Network in mobilno aplikacijo.

### Lastnosti:

(1) 1,3-palčni barvni zaslon na dotik LCM z upravljanjem stikal AR

(32) vrata GbE, PoE+ RJ45

(16) Vrata GbE RJ45

(4) 1G SFP vrata

Skupna moč 195 W PoE

Tiho hlajenje brez ventilatorja

Upravlja se z aplikacijo UniFi Network: različica 5.12.32 in novejše

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Mechanical |                                               |
| Dimensions | 442.4 x 285 x 43.7 mm (17.42 x 11.22 x 1.72") |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Weight                           | Without: Rackmount Brackets4.52 kg (9.97 lb) |
|                                  | With Rackmount Brackets: 4.61 kg (10.16 lb)  |
| Hardware                         |                                              |
| Networking Interface             | (48) 10/100/1000 RJ45 Ports                  |
|                                  | (4) 1G SFP Ethernet Ports                    |
| Management Interface             | Ethernet In-Band                             |
| Total Non-Blocking Throughput    | 52 Gbps                                      |
| Switching Capacity               | 104 Gbps                                     |
| Forwarding Rate                  | 77.38 Mpps                                   |
| Power Method                     | 100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input        |
| Power Supply                     | AC/DC, Internal, 240W                        |
| Supported Voltage Range          | 100 to 240VAC                                |
| Max. Power Consumption           | 45W                                          |
| (Excluding PoE Output)           |                                              |
| LEDs                             |                                              |
| RJ45 Data Ports                  | PoE; Speed/Link/Activity                     |
| SFP Data Ports                   | Link/Activity                                |
| ESD/EMP Protection               | Air: $\pm 16$ kV, Contact: $\pm 12$ kV       |
| Shock and Vibration              | ETSI300-019-1.4 Standard                     |
| Operating Temperature            | -5 to 40° C (23 to 104° F)                   |
| Operating Humidity               | 10 to 90% Noncondensing                      |
| Certifications                   | CE, FCC, IC                                  |
| PoE                              |                                              |
| Total Available PoE              | 195W                                         |
| PoE Interfaces                   | PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-)                 |
| Ports 1-32                       |                                              |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE | 32W                                          |
| PoE+                             |                                              |
| Voltage Range PoE Mode           | 44-57V                                       |
| Voltage Range PoE+ Mode          | 50-57V                                       |

Uradna stran proizvajalca: <https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-48-poe>

## Tehnične Specifikacije

Ohišje: Vgradno

Število priklpov: 8