



(slika je simbolična)

Ubiquiti usmerjevalnik 5G U5G-Max

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 20.08.2026**

Šifra: **110366**

Cena: 590,12€

Kratek opis

UniFi 5G Max U5G-Max je visokozmogljiv 5G modem zasnovan za poslovne ali domače uporabnike. S hitrostjo do 3,4 Gbps, podporo za dual SIM/eSIM kartico, PoE napajanje in avtomatsko konfiguracijo preko UniFi sistema. Vgrajene antene, 2,5 GbE vmesnik, moderno ohišje iz polikarbonata in aluminija.

Ubiquiti U5G-Max je 5G modem za uporabo v UniFi omrežjih, ki omogoča hitrosti do 3,4 Gbps pri 5G NSA. Naprava omogoča enostavno namestitev in takojšnjo integracijo prek kateregakoli UniFi PoE porta, podpira dual SIM/eSIM in avtomatski failover med omrežji.

Modem vključuje vgrajene štiri antene za mobilno omrežje in 2,5 GbE RJ45 vmesnik za povezavo z lokalnim omrežjem. Napajanje preko PoE, upravljanja pa prek Ethernet povezave. Naprava podpira različne možnosti montaže: namizno, stensko ali na steklo.

- 5G NR modem z maksimalno hitrostjo 3,4 Gbps (NSA)
- Podpora za dual SIM/eSIM in samodejni failover
- PoE napajanje in Ethernet upravljanje
- Vgrajene štiri antene za 5G/4G/3G
- Kompaktno ohišje iz polikarbonata in aluminija, različne možnosti montaže

Tehnične lastnosti:

- Model: U5G-Max
- Material: polikarbonat, aluminij
- Certifikati: CE, PTCRB, GCF

Omrežje:

- 5G NR frekvence: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79
- 5G NSA hitrost: Downlink 3,4 Gbps / Uplink 560 Mbps
- 5G SA hitrost: Downlink 1,8 Gbps / Uplink 650 Mbps
- 4G LTE frekvence: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71
- 4G LTE hitrost: Downlink 1,6 Gbps / Uplink 210 Mbps
- 3G UMTS frekvence: B1, B2, B4, B5, B8, B19
- 4x Vgrajena antena

Povezljivost:

- 1x 2,5 GbE RJ45
- PoE vhod: 1x PoE
- Vgrajen zaslon: 1,3", zaslon na dotik
- Gumb: 1x Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Napajanje:

- Največja poraba: 14,5 W
- Način napajanja: PoE

Okolje:

- Delovna temperatura: 0-40 °C
- Vlažnost: 5-95 % brez kondenzacije

Montaža:

- Steklo, stena ali namizno
- Varnost: IK04 (tamper resistance)

Dimenzije: 180 x 110 x 34 mm

Teža: 0,7500 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: