



(slika je simbolična)

Ubiquiti usmerjevalnik WiFi 4G LTE industrijski UMR-Industrial

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 31.07.2026**

Šifra: **102693**

Cena: 292,00€

Kratek opis

Ubiquiti UMR-Industrial je kompakten in robusten industrijski LTE Cat 4 mobilni usmerjevalnik, primeren za notranje in zunanje industrijske mrežne aplikacije. Omogoča sledenje GPS lokacije, fleksibilno montažo (na steno, drog ali DIN letev) ter napajanje preko PoE, USB-C ali 4-pinskega DC priključka. Naprava je odporna na vremenske vplive in omogoča brezplačno lokalno upravljanje brez potrebe po internetni povezavi.

Ubiquiti UMR-Industrial je kompakten in robusten industrijski LTE Cat 4 mobilni usmerjevalnik, primeren za notranje in zunanje industrijske mrežne aplikacije. Omogoča sledenje GPS lokacije, fleksibilno montažo (na steno, drog ali DIN letev) ter napajanje preko PoE, USB-C ali 4-pinskega DC priključka. Naprava je odporna na vremenske vplive in omogoča brezplačno lokalno upravljanje brez potrebe po internetni povezavi.

Tehnične lastnosti:

Vmesnik za upravljanje: Ethernet, WiFi

Omrežni vmesnik: 2x GbE RJ45

LTE, radio kategorije 4: WiFi 4

PoE vmesnik: 1x PoE vhod

1x PoE izhod(največ 10 W)*Potrebno je stikalo PoE+

Napajanje:

Stikalo UniFi PoE (48-54 V DC)

USB Type-C (5 V DC)

4-polna* napajalna vtičnica ATX DC (9-30 V DC)

*Pin 1 za Power + in Pin 2 za Ground -

Poraba energije: do 12,5 W

SIM: nano-SIM (4FF)

Pasovi LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28

3G pasovi: B1, B8

Pretočna hitrost LTE: Prenos 150 Mb/s / Nalaganje 50 Mb/s

*Hitrost je odvisna od pokritosti omrežja in zmogljivosti na lokaciji naprave.

WiFi standardi: 802.11 b/g/n, WiFi 2,4 G, 20/40 MHz

WiFi TX moč: do 22 dBm

WiFi MIMO: 2 x 2

GPS: ja

Opomba: zagotovite, da so vsi konektorji SMA / RP-SMA pritrjeni z antenami ali priloženimi pokrovčki, da zagotovite zaščito pred vremenskimi vplivi.

Zunanje antene

2x Mobilni/LTE anteni z moškimi priključki SMA

1x GPS antena z moškim priključkom SMA

2x WiFi anteni z moškimi priključki RP-SMA

LED Stanje: modro/belo

Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Montaža: Nosilec za DIN letev/steno/pol (priložen)

Delovna temperatura okolja: -40 do 70 °C

Delovna vlažnost okolja: 5 do 95 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, GCF, Wi-Fi Alliance®

Skladno z NDAA: ja

Ostalo:

Dimenzije: Brez anten in zunanjega pokrova: 114,5 x 93,6 x 32 mm

Z antenami: 213 x 93,6 x 32 mm

Z antenami in zunanjim pokrovom: 217 x 94 x 32 mm

Teža: Naprava: 360g

Naprava z zunanjim pokrovom: 395g

DIN letev/stenski nosilci: 25 g

Material ohišja: Polikarbonat, aluminij

Montažni material: Montaža na steno/pol: polikarbonat

Nosilec na DIN letev: polikarbonat

Premer pritrditve droga: 1-2" na zunanji premer cevi

Obremenitev z vetrom: 38,8 N pri 200 km/h (8,7 lbf pri 125 mph)

Odpornost na vremenske vplive: Naprava z zunanjim pokrovom: IP66

Opomba: Ponuja varen oddaljeni dostop in popolno upravljanje prek UniFi Mobility Managerja na mobility.ui.com za 2€ na mesec ali 19€ na leto na mobilni usmerjevalnik

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti usmerjevalnik WiFi 4G LTE industrijski UMR-Industrial, 1x Nosilec DIN, 1x Stenski/drog nosilec, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije: Brez anten in zunanjega pokrova: 114,5 x 93,6 x 32 mm

Z antenami: 213 x 93,6 x 32 mm

Z antenami in zunanjim pokrovom: 217 x 94 x 32 mm

Teža: Naprava: 360g

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: