

XIAOMI MESH AX3000 dostopna točka TOP IZBIRA!



Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 27.08.2026**

Šifra: **73999**

Cena: 89,90€ ~~105,90€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Model AX3000

Vrsta WiFi usmerjevalnik

Velikost 97 mm × 97 mm × 222 mm

Barva Črna

procesor Dvojedni procesor Qualcomm® IPQ5000 A53 1,0 GHz Enojedni 1,0 GHz NPU

Spomin 256 MB 2.4G Wi-Fi 2×2 (podpira do protokola IEEE 802.11ax, teoretična najvišja hitrost je 574 Mbps) 5GHz Wi-Fi 2×2 (podpira do protokola IEEE 802.11ax, teoretična najvišja hitrost je 2402 Mbps)

Antene z visokim izkoristkom

Odvajanje toplote Naravno odvajanje toplote

Skupno število vrat 1×10/100/1000 Mbps samoprilagodljiva vrata WAN (Auto MDI/MDIX) 3×10/100/1000Mbps samoprilagodljiva vrata LAN (samodejno MDI/MDIX) LED indikatorska luč 2 lučki, sistemski indikator × 1, indikator interneta × 1 Gumb za ponastavitev sistema ×1 Gumb za mrežno omrežje ×1 Vhodna vrata za napajanje ×1 Standardi protokola IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3/3u/3ab Dvopasovni 2,4 GHz, 5 GHz Modulacija 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5/11 Mbps) 11a/g: OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps), 64QAM(48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Hitrost prenosa podatkov: MCS0-MCS15 11ac□MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM.11ax□MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM. Podatkovne hitrosti: MCS0-MCS11 (podpira 2 toka). operacijski sistem MiWiFi ROM, operacijski sistem pametnega usmerjevalnika, ki temelji na OpenWRT Šifriranje WiFi Šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, nadzor brezžičnega dostopa (črno-beli seznam), SSID skrit Aplikacije za upravljanje Podpira splet, Android, iOS Delovna vlažnost 10% -90% RH (brez kondenzacije) Delovno okolje Temperatura 0-40 °C Temperatura skladiščenja -40-70°C Vlažnost skladiščenja 5% -90% RH (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Xiaomi Mesh System AX3000, Navodila za uporabo, Napajalni kabel, Omrežni kabel.

Model AX3000

Vrsta WiFi usmerjevalnik

Velikost 97 mm × 97 mm × 222 mm

Barva Črna

procesor Dvojedrni procesor Qualcomm® IPQ5000 A53 1,0 GHz Enojedrni 1,0 GHz NPU

Spomin 256 MB 2.4G Wi-Fi 2×2 (podpira do protokola IEEE 802.11ax, teoretična najvišja hitrost je 574 Mbps) 5GHz Wi-Fi 2×2 (podpira do protokola IEEE 802.11ax, teoretična najvišja hitrost je 2402 Mbps)

Antene z visokim izkoristkom

Odvajanje toplote Naravno odvajanje toplote

Skupno število vrat 1×10/100/1000 Mbps samoprilagodljiva vrata WAN (Auto MDI/MDIX) 3×10/100/1000Mbps samoprilagodljiva vrata LAN (samodejno MDI/MDIX) LED indikatorska luč 2 lučki, sistemski indikator × 1, indikator interneta × 1 Gumb za ponastavitev sistema ×1 Gumb za mrežno omrežje ×1 Vhodna vrata za napajanje ×1 Standardi protokola IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3/3u/3ab Dvopasovni 2,4 GHz, 5 GHz Modulacija 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5/11 Mbps) 11a/g: OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps), 64QAM(48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Hitrost prenosa podatkov: MCS0-MCS15 11ac□MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM.11ax□MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM. Podatkovne hitrosti: MCS0-MCS11 (podpira 2 toka). operacijski sistem MiWiFi ROM, operacijski sistem pametnega usmerjevalnika, ki temelji na OpenWRT Šifriranje WiFi Šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, nadzor brezžičnega dostopa (črno-beli seznam), SSID skrit Aplikacije za upravljanje Podpira splet, Android, iOS Delovna vlažnost 10% -90% RH (brez kondenzacije) Delovno okolje Temperatura 0-40 °C Temperatura skladiščenja -40-70°C Vlažnost skladiščenja 5% -90% RH (brez kondenzacije)

Vsebina paketa Xiaomi Mesh System AX3000, Navodila za uporabo, Napajalni kabel, Omrežni kabel.